



Mobil Super 1000 X1 15W40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Sweden

Premium Multigrade-motorolja för personbilar

Produktbeskrivning

Mobil Super™ 1000 X1 15W-40 är en förstklassig konventionell motorolja som ger lång motorlivslängd.

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 1000 -produkterna är beprövade i branschen så du kan lita på att du får de prestanda du önskar av ditt fordon. Mobil Super 1000 X1 15W-40 ger:

- Utmärkt motorrenhet
- Gott skydd vid höga temperaturer
- Gott slitageskydd

Användningsområden

Mobil Super 1000 -produkterna har utvecklats för att kunna användas i nästan alla fordon. ExxonMobil rekommenderar speciellt Mobil Super 1000 X1 15W-40 för daglig körning under normala förhållanden:

- Äldre motorteknologier
- Bensinmotorer och dieselmotorer utan dieselpartikelfilter (DPF)
- Personbilar, suvar, lätta lastbilar och skåpbilar
- Motorvägskörning
- Normala körförhållanden

Kontrollera alltid rekommenderad viskositet och specifikationer i servicehandboken för det aktuella fordonet.

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

VW 501 01

VW 505 00

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

API CF

MB 229.1

Denna produkt uppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SJ

API SL

API SM

API SN

Denna produkt uppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SN PLUS

API SP

ACEA A3/B3

Typiska egenskaper

Egenskap	
Klass	SAE 15W-40
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-30
Viskositetsindex, ASTM D2270	142
Kinematisk viskositet vid 100°C, mm ² /s, ASTM D445	14,9
Densitet vid 15,6, °C, g/ml (ASTM D4052)	0,869
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm ² /s, ASTM D445	109
Flampunkt enligt Cleveland, °C, ASTM D92	239

Hälsa och säkerhet

Hälsa- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

12-2024

ExxonMobil Sverige AB

Oljehamnsvägen 2, 451 43 Uddevalla

Box 785, 451 26 Uddevalla

0522-914 00

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobilExxon Mobil 

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved