



## Mobil Super™ 3000 XE 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Täyssynteettinen moottoriöljy

### Tuotekuvaus

Mobil Super™ 3000 -moottoriöljyt ovat synteettisiä ja suunniteltu takaamaan ensiluokkainen suoja.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 on synteettinen, erittäin suorituskykyinen matalatuhkainen moottoriöljy, joka on suunniteltu pidentämään sekä diesel- että bensiinimoottorilla varustettujen autojen pakokaasujärjestelmien käyttöikää ja ylläpitämään niiden tehokkuutta.

Öljyä suositellaan käyttöön Mercedes-ajoneuvoissa ja useissa eurooppalaisissa autoissa ja kevyissä kuljetusajoneuvoissa, joiden öljyyspesifikaation vaatimus on ACEA C3- ja/tai API SN -luokitus.

### Edut ja ominaisuudet

Mobil Super 3000 XE 5W-30 auttaa säilyttämään dieselhiukkassuodattimien ja bensiinimoottoreiden katalyysaattoreiden toimintatehon.

- Mahdollistaa pidennetyn käytön korkeissa lämpötiloissa ilman öljyn hapettumisen aiheuttamaa paksuuntumista ja öljyn heikentymistä.
- Tarjoaa erinomaisen juoksevuuuden alhaisissa lämpötiloissa ja mahdollistaa helpon käynnistyksen talvella ja nopean öljynkierron moottorissa.
- Suojaa moottoria pitkään kulumiselta ja ehkäisee sakan ja karstan kertymistä
- Soveltuu sekä bensiini- että dieselmoottoreilla varustettuihin henkilöautoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin.

### Käyttökohteet

Mobil Super 3000 XE 5W-30 on kehitetty täyttämään viimeisimmät, tärkeimpien autonvalmistajien vaatimat moottoriöljyyspesifikaatiot ja se on yhteensopiva uusimpien bensiini- (GFP) ja dieselhiukkassuodattimien (DFP) ja kaikkien katalyysaattoreiden kanssa.

ExxonMobil suosittelee Mobil Super 3000 XE 5W-30 -öljyä seuraaviin käyttökohteisiin:

- Mercedes henkilöautot, kevyet kuljetusajoneuvot tai pakettiautot Tätä moottoriöljyä suositellaan useisiin Volkswagenin, Opelien ja Fordin henkilöautoissa, kevyissä kuljetusajoneuvoissa tai pakettiautoissa, joissa vaatimuksena ACEA C3-luokitus ja/tai API SN
- Bensiini- ja dieselmoottorit, joissa on dieselhiukkassuodatin (DFP) ja katalyysaattori.
- Normaalit ja ajoittain vaativat käyttöolosuhteet (mukaan lukien kaupunkiliikenne).

Tarkista aina omistajan käsikirjasta ajoneuvosi suositeltu viskositeettiluokka ja spesifikaatiot.

### Luokitukset ja hyväksynät

Tuotteella on seuraavat hyväksynät:
GM DEXOS2 - SF
MB-Approval 229.31
VW 505 00
VW 505 01
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.52

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:
API CF

**Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:**

FORD WSS-M2C917-A

GM-LL-A-025

GM-LL-B-025

**Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:**

ACEA C3

API SM

API SL

API SN

**Tyypilliset ominaisuudet**

Ominaisuus	
Luokitus	5W-30
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874	0,8
Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052	0,85
Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92	230
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	11,9
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	68
Fosfori, paino-%, ASTM D4951	0,08
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-36

**Käyttöturvallisuus**

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta osoitteesta <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Kaikki tässä käytetyt tavamerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavamerkkejä tai rekisteröityjä tavamerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

10-2024

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved