



Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Advanced Protection

Mobil Commercial Vehicle Lube, Sweden

Dieselmotorolja med extra hög prestanda

Produktbeskrivning

Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection är en avancerad högpresterande dieselmotorolja med avancerad syntetisk teknologi som utvecklats för smörjning av moderna högpresterande motorer med låga utsläpp för tung drift. Denna motorolja har framställts med högpresterande basoljor, som ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer, bevarande av viskositet vid höga temperaturer och volatilitetskontroll. Det nya avancerade tillsatssystemet har framställts av våra experter för att ge lång motorlivslängd och bevara effektiviteten hos utsläppsreducerande system, inklusive dieselpartikelfilter (DPF). Produktens specifikationer och godkännanden gör Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection lämpligt för blandade fordonsparter. Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection är kompatibel med biodieselbränsle(2).

(2) Följ OEM-rekommendationerna om potentiella servicejusteringar.

Egenskaper och fördelar

Motorer med hög effekt och låga utsläpp ställer betydligt högre krav på motorsmörjmedlen. Kompakt motordesign, laddluftkylare och turboladdare ökar motoroljans termiska belastning. Olika lågutsläppsteknologier, såsom högre bränsleinsprutningstryck, fördröjd tändning och efterbehandlingssystem kräver alla bättre oljeprestanda, inom områden som oxidationsbeständighet, sotupplösning, flyktighetskontroll och kompatibilitet med efterbehandlingssystem. Avancerad teknik i Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection ger exceptionella prestanda, långa bytesintervall och skydd av avgassystem, inklusive sådana som är utrustade med dieselpartikelfilter (DPF). Viktiga fördelar innefattar:

¹ Välproducerade oljor, t.ex. Mobil Delvac, som uppfyller eller överträffar bransch- eller tillverkarspecifikationer kan bidra till att skydda motorer. Rådfråga fordonstillverkaren om optimalt oljeval. Faktiska resultat kan variera beroende på tillverkarens krav, motortyp och dess underhåll, användning och driftsförhållanden, samt vilken olja som använts tidigare.

Egenskaper	Fördelar och potentiell nytta
Enastående skydd mot oljeförtjockning, avlagringar vid höga temperaturer, slambildning och oljenedbrytning	Ger långa oljebytesintervall Bidrar till att förebygga fastnande kolringar
Utmärkt slitage- och skavskydd samt skydd mot cylinderpolering och korrosion.	Bidrar till en lång motorlivslängd.
Viskositetsegenskaper som är stabila vid skjuvning. Mycket låg flyktighet	Bidrar till minskad viskositetsnedbrytning och oljeförbrukning vid krävande förhållanden och drift vid höga temperaturer
Låg ask-, svavel- och fosforhalt	Bidrar till att skydda avgassystemets komponenter t.ex. DPF
Utmärkta egenskaper vid låga temperaturer	Bidrar till att förbättra pumpbarhet och oljecirkulation
Kompatibel med biodiesel	Bidrar till att uppnå miljöfördelar

Användningsområden

- Dieselmotorer för tunga driftsförhållanden, inklusive Euro V/VI moderna lågutsläppsfordon, med teknik som t.ex. dieselpartikelfilter (DPF), selektiv katalytisk reduktion (SCR), kontinuerligt regenererande filter (CRT), dieseloxidationskatalysatorer (DOC) och avgascirkulationssystem (EGR).
- Dieselmotorer för tunga driftsförhållanden som använder lågsvavliga dieselbränslen och många biodieselblandningar.
- Naturligt aspirerad och turboladdad dieselutrustning.
- Lastbilar och bussar i när- och fjärrtrafik på landsvägar
- Arbetsmaskiner inom gruvsdrift, byggnadsverksamhet och jordbruk.

Se ägarhandboken för de krav som tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning ställer för drift och oljebyten.

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

DQC IV-18 LA

MACK EO-O Premium Plus

MACK EOS-4.5

MAN M 3775

MTU Oil Category 3.1

RENAULT TRUCKS RLD-2

RENAULT TRUCKS RLD-3

VOLVO VDS-3

VOLVO VDS-4

VOLVO VDS-4.5

ZF TE-ML 23A

ZF TE-ML 04C

Cummins CES 20081

Cummins CES 20086

DTFR 15C110

DTFR 15C100

Denna produkt rekommenderas av ExxonMobil för användning i applikationer som kräver:

ACEA E6

ACEA E9

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

IVECO 18-1804 TLS E9

MAN M 3271-1

MAN M 3477

MAN M 3575

Scania Low Ash

Denna produkt uppfyller eller överträffar kraven i:

API CH-4

Denna produkt uppfyller eller överträffar kraven i:

API CI-4

API CI-4 PLUS

API CJ-4

API CK-4

JASO DH-2

ACEA E4

ACEA E7

Caterpillar ECF-3

DAF Extended Drain

ISUZU DEO (w/ DPD Equipped Vehicles)

ACEA E8

ACEA E11

Egenskaper och Specifikationer

Egenskap	
Klass	10W-40
Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052	0,861
Flampunkt (COC), °C, ASTM D92	232
Basnummer, mgKOH/g, ASTM D2896	13,2
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm ² /s, ASTM D445	91
Kinematisk viskositet vid 100°C, mm ² /s, ASTM D445	13,7
Viskositetsindex, ASTM D2270	153
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-33

Hälsa och säkerhet

Hälsa- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

04-2025

ExxonMobil Sverige AB

Oljehamnsvägen 2, 451 43 Uddevalla

Box 785, 451 26 Uddevalla

0522-914 00

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved