



Mobil 1™ ESP X2 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Netherlands

Geavanceerde volledig synthetische motorolie

Productbeschrijving

Mobil 1™ ESP x2 0W-20 is een geavanceerde, volledig synthetische motorolie specifiek ontwikkeld om de motor bijzonder schoon te houden, voor slijtagebescherming, sterke duurzaamheid en geavanceerde brandstofbesparing* om de motor als nieuw te laten lopen. Mobil 1™ ESP x2 0W-20 is onze nieuwste technologie die duurzaamheid en bescherming combineert met een motorolie met lage viscositeit en lage wrijving, ontwikkeld in samenwerking met belangrijke Europese OEM's. Mobil 1™ ESP x2 0W-20 is door deskundigen geformuleerd om de efficiëntie van emissiereductiesystemen te behouden en de levensduur te verlengen in opkomende Europese diesel- en benzinevoertuigen die viscositeitsklasse SAE 0W-20 vereisen.

* vergeleken met Mobil 1 ESP 5W-30.

Eigenschappen en voordelen

Eigenschappen	Voordelen en mogelijke voordelen
Actieve reinigingsmiddelen	Helpt vorming van neerslag en slibopbouw voorkomen zodat de motor langer meegaat en schoner blijft** Biedt een zeer schone motor en beheersing van vervuiling
	**Vergeleken met standaard autofabrikant
Uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit	Draagt bij aan minder veroudering van de olie, hetgeen resulteert in verlengde verversingsintervallen
Verbeterde wrijvingseigenschappen	Biedt tot 4% brandstofbesparing als er van een 5W-30 motorolie met een hogere viscositeit overgestapt wordt***
	***De daadwerkelijke besparing is afhankelijk van het soort voertuig en motor, buitentemperatuur en barometerdruk, rijomstandigheden en de viscositeit van uw huidige motorolie.
Uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen	Snel starten bij koud weer voor een snelle bescherming bij starten
Uitstekende eigenschappen bij hoge temperaturen	Biedt uitstekende bescherming bij hoge temperatuur gedurende de olieversingsintervallen**
	**Vergeleken met standaard autofabrikant
Slijtagebescherming	Biedt uitstekende slijtagebescherming gedurende olieversingsintervallen**
	**Vergeleken met standaard autofabrikant

Toepassingen

Mobil 1 ESP x2 0W-20 wordt aanbevolen voor nieuwe high-performance diesel-, benzine- en hybridemotoren in opkomende Europese voertuigen die viscositeitsklasse SAE 0W-20 vereisen.

• Mobil 1 ESP x2 0W-20 kan alleen gebruikt worden in voertuigen waarvoor het goedgekeurd is. Het is niet achterwaarts compatibel met motoren in oudere voertuigen.

- Mobil 1 ESP x2 0W-20 wordt niet aanbevolen voor tweetakt- of luchtvaartmotoren, tenzij specifiek goedgekeurd door de fabrikant.

*** Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding van het betreffende voertuig voor de door de fabrikant aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties.

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

GM dexosD Licensed

MB-blad 229.71

Porsche C20

VW 508 00

VW 509 00

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

API SL

ACEA C5

ACEA C6

API SN motor testeisen

API SP MOTORTESTEISEN

API SQ motor testeisen

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 0W-20
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	180
Dichtheid, 15,6C, g/cm ³ , ASTM D4052	0,842
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm ² /s, ASTM D445	8.0
Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C, mPa.s, ASTM D4683	2,6
Sulfaatasgetal, massa%, ASTM D874	0,8
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	230
Stolpunt, °C, ASTM D97	-60

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

07-2025

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229222

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

The ExxonMobil logo is displayed in white on a dark background. It consists of the word "Exxon" in a bold, sans-serif font, followed by "Mobil" in a similar font, with a stylized flame symbol between the two words.Three logos are shown in white on a dark background: the Exxon logo, the Mobil logo, and the Esso logo. The Exxon logo is on the left, the Mobil logo is in the middle, and the Esso logo is on the right.

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved