



Mobil 1™ FS X2 5W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Edistynyt täyssynteettinen moottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil 1™ FS x2 5W-50 on osa maailman johtavaa synteettisten moottoriöljyjen Mobil 1™ -tuoteperhettä, jonka tuotteet antavat moottorille poikkeuksellisen suorituskyvyn ja suojan.

Mobil 1 FS x2 5W-50 on suunniteltu tarjoamaan ankarissa olosuhteissa toimiville moottoreille erinomainen yleissuoja. Se on tarkoitettu tehokkaiisiin moottoreihin ja moottoriurheilun käyttökohteisiin, joissa vaatimuksena on suuriviskositeettinen moottoriöljy. Öljy soveltuu erinomaisesti vanhempien ajoneuvojen yli 100 000 km ajettujen spesifiisiin vaatimuksiin.

Olipa kyse ralliautoilusta tai tavallisesta ajosta, Mobil 1 FS x2 5W-50 auttaa takaamaan moottorin vahvan suorituskyvyn ja suojan ensiluokkaista ajokokemusta ajatellen. Mobil 1 pitää moottorisi käynnissä uudenveroisena!

Edut ja ominaisuudet

Mobil 1 FS x2 5W-50 on valmistettu yksinoikeudella suorituskykyisten synteettisten perusöljyjen sekoituksesta ja sitä on parannettu tarkkaan tasapainotetuilla lisäaineilla, jotka takaavat vahvistetun suojaavan öljykalvon korkeissa lämpötiloissa varmistaen silti erinomaisen öljynvirtauksen alhaisemmissa lämpötiloissa. Sen täydellinen SAPS-lisäaineistus auttaa takaamaan erinomaisen puhdistustehon, moottorin kulumissuojan sekä voitelevuuden jopa 20 000 km maksimiöljynvaihtovälillä.

- Erinomaisen suojan moottorille auttaen estämään haitallisen sakan kertymistä.
- Tehostettu puhdistusteknologia paljon ajetuille autoille (yli 100 000 km).
- Parannettu suoja polttoaineen laadun vaihtelulle*.
- Alhaisten lämpötilojen viskositeettiluokitus (SAE 5W) auttaa suojaamaan moottoria kylmäkäynnistyksissä.
- Korkeiden lämpötilojen viskositeettiluokitus (SAE 50) auttaa muodostamaan kulumiselta suojaavan vahvan voitelevan öljykalvon ja auttaa vähentämään öljynkulutusta paljon ajetuissa moottoreissa.
- Auttaa ehkäisemään ennen aikaista sytytystä pienillä kierroksilla (LSPI) ja jakoketjun kulumista bensiinin suoraruiskutusta käyttävissä turbomoottoreissa (GTDI).

* Suorituskykyvertailut alan vakiotesteissä, joissa käytetään sakan kertymistä edistämään suunniteltuja polttoaineita.

Käyttökohteet

Mobil 1 FS x2 5W-50 soveltuu uusimpiin tehokkaiisiin turboahdettuihin ja vapaasti hengittäviin bensiini- ja dieselmoottoreihin (ilman dieselhiukkassuodatinta) sekä vanhempiin bensiinimoottoreihin, joissa vaatimuksena on aiemmat API-standardit täyttävä korkeaviskositeettinen moottoriöljy.

- Öljy soveltuu erinomaisesti moottoriurheilun käyttökohteisiin ja vaativiin ajo-olosuhteisiin (korkeat lämpötilat ja kuormat, ajoneuvon hinaus jne...).
- Mobil 1 FS x2 5W-50 auttaa myös takaamaan vanhempien automallien ja paljon ajettujen autojen (yli 100 000 km) tarvitseman lisäsuojan.

Tarkista aina omistajan käsikirjasta ajoneuvosi suositeltu viskositeettiluokka, spesifikaatiot ja öljynvaihtovälit.

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

Tuotteella on seuraavat hyväksynnit:

MB-Approval 229.3

Porsche A40

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:

API CF

FIAT 9.55535-M2

ACEA A3/B3-16

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

API SJ

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

API SP

ACEA A3/B4

LEXUS LFA Service Fill

API SQ

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
Luokitus	5W-50
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	18,6
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	112
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	185
HTHS-viskositeetti @ 150 °C 1x10(6) s(-1), mPa.s, ASTM D4683	4,3
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-39
Leimahduspiste, (COC), °C, ASTM D92	225
Kokonaisemäsluku, mgKOH/g, ASTM D2896	13
Tiheys @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052	0,841

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavamerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavamerkkejä tai rekisteröityjä tavamerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

05-2025

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved