



Mobil™ Gear Oil FE 75W

Mobil Passenger Vehicle Lube , Portugal

FLUIDO PARA TRANSMISSÕES MANUAIS AUTOMOTIVAS

Descrição do Produto

Mobil Gear Oil FE 75W é um óleo de alto desempenho para engrenagens, formulado com óleos básicos minerais de alta qualidade e um avançado sistema de aditivos, especialmente desenvolvido para atender aos requisitos de desempenho das caixas de câmbio manual da PSA (Peugeot / Citroën) com diferenciais integrados.

Características e Benefícios

Mobil Gear Oil FE 75W é resistente a altas temperaturas e protege contra a oxidação. Mobil Gear Oil FE 75W proporciona uma excelente fluidez a frio e mudanças de marcha suaves, além do potencial de economia de combustível.

Aplicações

Mobil Gear Oil FE 75W pode ser usado no abastecimento de todas as caixas manuais Peugeot e Citroën nos modelos europeus do grupo PSA.

Especificações e Aprovações

Este produto atende ou excede os requisitos de:
PSA B71 2310

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Grau	SAE 75W
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	134
Densidade a 15°C, g/ml, ASTM D4052	0,882
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	6,4
Viscosidade Cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	35
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-42

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

06-2024

ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical b.v.b.a.

Polderdijkweg

B-2030 Antwerpen, Belgium

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without

notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved