



Mobil™ Gear Oil FE 75W

Mobil Passenger Vehicle Lube , Poland

Olej do manualnych skrzyń biegów

Opis produktu

Mobil Gear Oil FE 75W to olej do skrzyń biegów o wysokiej wydajności, powstały z mieszanki wysokiej jakości bazowych olejów mineralnych i zaawansowanego systemu dodatków, który opracowano specjalnie pod kątem spełnienia wymogów jakościowych ręcznych skrzyń biegów z wbudowanym mechanizmem różnicowym PSA (Peugeot/Citroën).

Właściwości i zalety

Mobil Gear Oil FE 75W jest odporny na wysoką temperaturę i chroni przed utlenianiem. Mobil Gear Oil FE 75W charakteryzuje się doskonałym przepływem w niskiej temperaturze i zapewnia płynną zmianę biegów oraz umożliwia oszczędzanie paliwa.

Zastosowania

Mobil Gear Oil FE 75W można stosować podczas serwisowania wszystkich ręcznych skrzyń biegów stosowanych w modelach PSA samochodów Peugeot i Citroën w Europie.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:
PSA B71 2310

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własność	
Klasa lepkości	SAE 75W
Wskaźnik lepkości, ASTM D2270	134
Gęstość w 15°C, [g/ml], ASTM D4052	0,882
Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm ² /s], ASTM D445	6,4
Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm ² /s], ASTM D445	35
Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97	-42

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

06-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.

Al. Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: <https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us>

Tel +48 22 556 29 00

Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved