



Mobil 1™ ESP LV 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Edistyksellinen täyssynteettinen moottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil 1™ ESP LV 0W-30 on edistynyt täyssynteettinen moottoriöljy, joka on suunniteltu tarjoamaan erinomainen puhdistusteho, kulumissuoja ja kokonaissuorituskyky.

Edut ja ominaisuudet

Ominaisuudet	Edut ja mahdolliset hyödyt
Matalaviskositeettinen, edistynyt täyssynteettinen koostumus	Edistää moottorin tehokkuutta ja polttoainetaloutta
Aktiiviset puhdistavat lisäaineet	Auttaa vähentämään sakan ja karstan kertymistä ja pitämään moottorin puhtaana
Ensiluokkainen korkeiden lämpötilojen terminen vakaus ja hapettumiskestävyyys	Ehkäisee öljyn vanhenemista, mikä auttaa antamaan pitkäkestoisen suojan
Erinomaiset kylmäominaisuudet	Ensiluokkainen käynnistys kylmissä olosuhteissa ja erittäin nopea suoja moottorille auttavat ehkäisemään kulumista
Tarkkaan harkittu tasapainotettu lisäaineistus	Erinomainen voitelevuus ja suoja kulumista vastaan

Käyttökohteet

Mobil 1 ESP LV 0W-30 on suunniteltu käytettäväksi nykyaikaisissa, tehokkaissa BMW:n, Volvon ja Mercedes-Benzin bensiini- diesel- ja hybridautoissa sekä japanilaisten ja korealaisten valmistajien automalleissa, joissa vaatimuksena on SAE 0W-30 -luokan öljy mahdollistaen öljynvaihtovälien pidentämisen valmistajan sitä suositellessa.

- Mobil 1 ESP 0W-30 perustuu Mobilin matalatuhkaiseen synteettiseen teknologiaan, täyttää tai ylittää ACEA C2 -standardin vaatimukset, ja edistää moottorin tehokkuutta ja polttoainetaloutta auttaen suojaamaan moottoripäästöjä rajoittavia pakokaasujen jälkikäsitteilyjärjestelmiä.
- Mobil 1 ESP 0W-30:a ei suositella 2-tahtimoottoreille eikä lentokonemoottoreille, jollei valmistaja ole tuotetta erikseen hyväksynyt.

Suosittu viskositeettiluokka ja spesifikaatiot pitää aina tarkistaa ajoneuvon omistajan käsikirjasta.

Luokitukset ja hyväksynnit

Tuotteella on seuraavat hyväksynnit:
VOLVO 95200377
MB-Approval 229.61

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:

FORD WSS-M2C920-A -moottoritestivaatimukset

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

API SN -moottoritestivaatimukset

API SL

ACEA C2

ACEA A5/B5

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
Luokitus	SAE 0W-30
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	9,7
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	180
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874	0,8
HTHS-viskositeetti @ 150 °C, mPa.s, ASTM D4683	3,0
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-51
Leimahduspiste, °C, ASTM D93	200
Tiheys @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052	0,8429

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

03-2025

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved