

PEUGEOT 3008, 5008 4P TRAS/IZDO ELECTRICO SOLO MECANISMO

Puerta trasera izquierda/derecha (4p) sin motor, Rear left/right door (4d) without motor, Porte arrière gauche/droite (4p) sans le moteur, Porta traseira esquerda/direita (4p) sem motor, Porta posteriore sinistra/destra (4p) senza il motore

OEM REFERENCES:

103033 – 9223F2

103034 – 9224F6



Información General / General Information / Information Généralités / Informação geral / Informazione generale

ESPAÑOL

- a. Desmonta el panel interior y desconecta todos los cables eléctricos.
- b. Corta el cable de acero, mueve el cristal hacia arriba y hacia abajo para exponer el deslizador en la posición 4, y retira los dos tornillos que lo sujetan.
- c. Empuja el cristal hacia la parte superior y fíjalo con cinta adhesiva para que no se caiga.
- d. Quita los tornillos en las posiciones 1, 2 y 3, y retira el conjunto del elevallunas.
- e. Cambia el motor por un nuevo conjunto con soporte, luego instala el nuevo elevallunas en la puerta y aprieta los tornillos 1, 2, 3, etc.
- f. Enciende la alimentación del motor y mueve el interruptor hacia abajo para exponer el orificio del tornillo en la posición 4.
- g. Baja el cristal, alinea los orificios de montaje con los del tornillo en la posición 4, y aprieta los dos tornillos.
- h. Conecta todos los cables, prueba que la función sea normal, y reinstala el panel interior para completar la reparación.

PEUGEOT 3008, 5008 4P TRAS/IZDO ELECTRICO SOLO MECANISMO

Puerta trasera izquierda/derecha (4p) sin motor, Rear left/right door (4d) without motor, Porte arrière gauche/droite (4p) sans le moteur, Porta traseira esquerda/direita (4p) sem motor, Porta posteriore sinistra/destra (4p) senza il motore

OEM REFERENCES:

103033 – 9223F2

103034 – 9224F6

ENGLISH

- a.** Disassemble the interior panel and unplug all the wiring.
- b.** Cut the wire rope, push the glass up and down to expose the slider at position 4, and remove the two screws securing it.
- c.** Push the glass to the top position and secure it with tape to prevent it from falling.
- d.** Remove the screws at positions 1, 2, and 3, then remove the window regulator assembly.
- e.** Replace the motor with a new bracket assembly, then install the new window regulator assembly onto the door and tighten screws 1, 2, 3, etc.
- f.** Turn on the motor's power supply and operate the switch downwards to expose the screw hole at position 4.
- g.** Lower the glass, align the mounting holes with the screw holes at position 4, and tighten the two screws.
- h.** Connect all wiring cables, test to ensure proper function, and reinstall the interior panel to complete the replacement.

FRANÇAIS

- a.** Démontez le panneau intérieur et débranchez tous les câbles électriques.
- b.** Coupez le câble en acier, faites monter et descendre la vitre pour exposer le coulisseau en position 4, puis retirez les deux vis qui le fixent.
- c.** Poussez la vitre vers le haut et fixez-la avec du ruban adhésif pour éviter qu'elle ne tombe.
- d.** Retirez les vis en positions 1, 2 et 3, puis retirez l'ensemble du lève-vitre.
- e.** Remplacez le moteur par un nouvel ensemble avec support, puis installez le nouveau lève-vitre sur la porte et serrez les vis 1, 2, 3, etc.
- f.** Mettez sous tension le moteur et actionnez l'interrupteur vers le bas pour exposer le trou de la vis en position 4.
- g.** Abaissez la vitre, alignez les trous de fixation avec ceux en position 4, puis serrez les deux vis.
- h.** Rebranchez tous les câbles, testez le bon fonctionnement, puis réinstallez le panneau intérieur pour terminer la réparation.

PORTUGUÊS

- a.** Remova o painel interno e desconecte todos os cabos elétricos.
- b.** Corte o cabo de aço, mova o vidro para cima e para baixo para expor o deslizador na posição 4 e remova os dois parafusos que o fixam.
- c.** Empurre o vidro para a posição mais alta e fixe-o com fita adesiva para que não caia.
- d.** Remova os parafusos nas posições 1, 2 e 3, e retire o conjunto do elevador de vidro.
- e.** Substitua o motor por um novo conjunto com suporte, depois instale o novo elevador de vidro na porta e aperte os parafusos 1, 2, 3, etc.
- f.** Ligue a alimentação do motor e acione o interruptor para baixo para expor o furo do parafuso na posição 4.
- g.** Abaixar o vidro, alinhe os furos de montagem com os parafusos na posição 4 e aperte os dois parafusos.
- h.** Reconecte todos os cabos, teste o funcionamento normal e reinstale o painel interno para completar a substituição.

Power Windows
Leve-glace Electrique
Elevalunas Eléctricos
Dê Poder a Janelas
Alzacristalli Elettrici

DOGA**PARTS**

P/N 103033 - 103034

PEUGEOT 3008, 5008 4P TRAS/IZDO ELECTRICO SOLO MECANISMO

Puerta trasera izquierda/derecha (4p) sin motor, Rear left/right door (4d) without motor, Porte arrière gauche/droite (4p) sans le moteur, Porta traseira esquerda/direita (4p) sem motor, Porta posteriore sinistra/destra (4p) senza il motore

OEM REFERENCES:

103033 – 9223F2

103034 – 9224F6

ITALIANO

- a.** Smonta il pannello interno e scollega tutti i cavi elettrici.
- b.** Taglia il cavo d'acciaio, muovi il vetro su e giù per esporre il cursore in posizione 4 e rimuovi le due viti che lo fissano.
- c.** Spingi il vetro verso l'alto e fissalo con del nastro adesivo per evitare che cada.
- d.** Rimuovi le viti nelle posizioni 1, 2 e 3, quindi rimuovi il gruppo alzavetro.
- e.** Sostituisci il motorino con un nuovo gruppo con supporto, quindi installa il nuovo alzavetro sulla porta e serra le viti 1, 2, 3, ecc.
- f.** Accendi l'alimentazione del motorino e aziona l'interruttore verso il basso per esporre il foro della vite in posizione 4.
- g.** Abbassa il vetro, allinea i fori di montaggio con quelli in posizione 4 e serra le due viti.
- h.** Ricollega tutti i cavi, testa il funzionamento corretto e reinstalla il pannello interno per completare la sostituzione.