

Produkt Infoblatt

VDO

A2C6064074777

spezielle Werkzeuge benötigt? Ja Nein

Produktspezifische Informationen

Programm	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	Kalibration code (6 Stellen)	<input type="text"/>
Freischalten	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	Reset adaptive wert	<input type="text"/>
Anpassungswerte zurücksetzen	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein		<input type="text"/>
Bluten	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein		<input type="text"/>
Einstellung_1	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein		<input type="text"/>
			<input type="text"/>
			<input type="text"/>
Einstellung_2	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein		<input type="text"/>
			<input type="text"/>
			<input type="text"/>



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf	15 Nm
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>

Montageanleitungen

Empfehlung: Dichtring ersetzen

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.