



PI 1957

Tylko dla personelu specjalistycznego!
1/1



KOLBENSCHMIDT



TRW
EngineComponents

PRODUCT INFORMATION

NOWE URZĄDZENIE DO NAPEŁNIANIA OLEJEM

DO NAPEŁNIANIA UKŁADU CIŚNIENIOWEGO SMAROWANIA OLEJEM W REMONTOWANYCH SILNIKACH

Aby wykluczyć uszkodzenie silnika przy pierwszym uruchamianiu, zaleca się uprzednie manualne napełnienie układu smarowania olejem silnikowym. Zapewnia to całkowite usunięcie powietrza z kanałów olejowych i sprawne działanie części od początku eksploatacji silnika.

Motorservice ma teraz w ofercie nowe urządzenie do napełniania olejem, dzięki któremu można w prosty i szybki sposób przeprowadzić tę operację.

Zapewnia ono, że olej przez zbiornik ciśnieniowy tłoczony jest do obiegu oleju silnikowego. Ciśnienie wymagane do napełniania można wytworzyć za pomocą ręcznej pompy urządzenia lub przez podłączenie sprężarki.

SPECYFIKACJA PRODUKTU — URZĄDZENIE DO NAPEŁNIANIA OLEJEM — NR ART. 12 00001 13 001

Specyfikacja techniczne

- Ciśnienie robocze: maks. 3,0 bar
- maksymalna pojemność oleju: 10 litrów
- Ciśnienie rozerwania: 10 bar

Zastosowanie

Urządzenie do napełniania olejem jest przeznaczone do:

- Napełniania i odpowietrzania obiegu oleju silnikowego
- Napełniania agregatów smarowanych olejem (np. automatycznej skrzyni biegów, ręcznej skrzyni biegów oraz przekładni tylnej osi)
- samochodów osobowych i pojazdów użytkowych

Akcesoria

- Adapter do:
M10 × 1 M12 × 1.5
M14 × 1.5 M18 × 1.5
1 1/8" × 1.5
- Szybkozłącze



Szczegółowy opis operacji napełniania znajduje się w Service Information SI 1639 lub w naszym materiale wideo w serwisie YouTube poświęconym napełnianie układu ciśnieniowego smarowania olejem.

Prawo do zmian i odchyłeń rysunków zastrzeżone. Przyporządkowanie i części zastępcze patrz obowiązujące katalogi lub systemy oparte na danych TecAlliance.

