


SI 1199

Только для специалистов!

1/1

SERVICE INFORMATION

ЗАГОТОВКИ ГИЛЬЗ ALUSIL®

ДЛЯ РЕМОНТА АЛЮМИНИЕВЫХ БЛОКОВ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЕЙ

Для ремонта алюминиевых блоков цилиндров двигателей компания Motorservice предлагает литые заготовки гильз Alusil®. Для изготовления требуемых гильз в распоряжении имеются заготовки различных размеров. Заготовки гильз Alusil® имеют такой же состав материала, что и первоначальные блоки цилиндров двигателей Alusil®. Благодаря этому после ремонта отдельного цилиндра — при условии выполнения надлежащей окончательной обработки — обеспечиваются такие же рабочие свойства, что и у остальных цилиндров.

Монтаж и обработка гильз более подробно описаны в нашей брошюре «Ремонт алюминиевых блоков цилиндров». В ней Вы найдете показательные чертежи по изготовлению гильз цилиндров, а также перечень необходимых для обработки инструментов.



Возможность ремонта отверстия цилиндра Alusil® путем монтажа ремонтной гильзы зависит от объема дефекта и от конструктивных свойств блока цилиндров двигателя.



Заготовка гильзы Alusil®



ВНИМАНИЕ!

Для двигателей с покрытыми никелем рабочими поверхностями цилиндров (например, Galnikal® или Nikasil®) заготовки гильз Alusil® не применяются, так как рабочие поверхности Alusil® предусмотрены для скольжения в паре с поршнями с покрытием из железа (Ferrocoat®). Поршни без покрытия из железа, используемые в двигателях с покрытыми никелем рабочими поверхностями цилиндров, не подходят для применения в отверстиях цилиндров Alusil®.

Мы сохраняем за собой право на изменения и несоответствие рисунков. Информацию об идентификации и замене см. в соответствующих каталогах или в системах, основанных на TecAlliance.

Продукт: Заготовка гильзы Alusil®

№ Kolbenschmidt:	Внутренний Ø	Наружный Ø	Длина
89 571 190	74 мм	95 мм	160 мм
89 572 190	84 мм	105 мм	160 мм
89 880 190	97 мм	125 мм	165 мм

