

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile spray lubrifiant universal**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 30. 06. 2020 stranică: 1/(14)
(de fabricație): - / - Revizuirea: 11. 09. 2023

SECȚIUNEA 1: **Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**

1.1. Identificator de produs

A.Z. Meisterteile spray lubrifiant universal

UFI: R9YV-YHMU-K42T-QWY4

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare identificată: Lubrifiant pentru lubrifiere, protecție, anti-coroziune și îndepărtarea ruginii de pe suprafețele metalice. Pentru uz de către consumatori, industrial și profesional.
Utilizări contraindicate: utilizare diferită față de recomandările producătorului.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Identificarea comerciantului:

UNIX Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft.

H-1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.

Tel.: +36 1 270 8700

Fax: +36 1 270 8799

E-mail: cs@unixauto.com

Informații tehnice:

UNIX Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft.

H-1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.

Tel.: +36 1 270 8700

Fax: +36 1 270 8799

E-mail: cs@unixauto.com

Responsabil pentru FDS:

UNIX Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft.

H-1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.

Tel.: +36 1 270 8700

Fax: +36 1 270 8799

E-mail: cs@unixauto.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

În caz de accident sau pericol puteți chema numărul de telefon (07-15²⁰ h): +36 1 270 8700

National Serviciu de Informare de Toxicologie Sanitară:

Dr. A. Leonte, 1-3, sector 5, București

Tel: +40 21 318 36 06 (direct) (Apel cu taxa normală)

SECȚIUNEA 2: **Identificarea pericolelor**

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasa și categoria de pericol: Fraza de pericol:

Aerosol 1

H222

Aerosol extrem de inflamabil.

Aerosol 1

H229

Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

Asp. Tox. 1

H304

Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

STOT SE 3

H336

Poate provoca somnolență sau amețală.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meister Teile spray lubrifiant universal**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 30. 06. 2020 Stranica: 2/(14)
(de fabricație): - / - Revizuirea: 11. 09. 2023

2.2. Elemente de etichetare

Identificarea produsului: Denumire comercială:

A.Z. Meister Teile spray lubrifiant universal

Component (-te) periculos (ase):

Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izo-alcani, ciclici, <2 % aromatice

Pictograme GHS:



Cuvânt de avertizare:

Pericol

Frază de pericol:

H222

Aerosol extrem de inflamabil.

H229

Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

H336

Poate provoca somnolență sau amețelă.

Informații suplimentare privind pericolele:

EUH066

Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Fraze de precauție – Generale:

P102

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Frază de precauție – Prevenire:

P210

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P211

Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.

P251

Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

P261

Evitați să inspirați spray-ul.

P271

A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

Fraze de precauție – Intervenție:

P304 + P340

ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P305 + P351 +

P338

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meister Teile spray lubrifiant universal**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 30. 06. 2020 Stranica: 3/(14)
(de fabricație): - / - Revizuirea: 11. 09. 2023

Fraze de precauție – Depozitare:

P410 + P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C/122°F.

Fraze de securitate – Eliminare:

P501 Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele naționale.

În continuare alte obligații de însemnări, sau prescrieri:

Containerele trebuie să fie prevăzute cu mecanisme de închidere care să nu poată fi deschise de copii: Nu se aplică.

Semnalare tactilă a pericolului: Nu se aplică.

Transportul mărfurilor periculoase: vezi în secțiunea 14.

2.3. Alte pericole

Pot forma amestecuri explozive de gaze / aburi / aer.

Rezultatele evaluării PBT și vPvB: Amestecul nu conține materiale PBT sau vPvB.

Proprietăți de perturbator endocrin: Nu sunt date.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2. Amestecuri

Caracter chimic: Amestec de substanțe enumerate mai jos cu aditivi nepericuloși și agent de propulsie

Componenți periculoși:

Denumire chimică	Nr. EC	Nr. CAS	Clasa de pericol	Fraze H	Conc. %
Hidrocarburi, C9-C11, n- alcani, izo-alcani, ciclici, <2 % aromatice REACH numărul de înregistrare: 01-2119463258-33	919-857-5	-	Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 STOT SE 3	H226 H304 H336 EUH066	50
Propan REACH numărul de înregistrare: 01-2119486944-21	200-827-9	74-98-6	Flam. Gas 1 Press. Gas	H220 H280	kb. 50
Butan* REACH numărul de înregistrare: 01-2119474691-32	203-448-7	106-97-8	Flam. Gas 1 Press. Gas	H220 H280	

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile spray lubrifiant universal**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 30. 06. 2020 stranică: 4/(14)
(de fabricație): - / - Revizuirea: 11. 09. 2023

Denumire chimică	Nr. EC	Nr. CAS	Clasa de pericol	Fraze H	Conc. %
Izobutan* REACH numărul de înregistrare: 01-2119485395-27	200-857-2	75-28-5	Flam. Gas. 1 Press. Gas.	H220 H280	

*1,3-butadienă: <0,1 %

Vezi secțiunea 16 pentru textul complet al frazelor de pericol H.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale: Niciodată nu dați de băut sau nu induceți voma unei persoane inconștiente.

Inhalare: Să duceți la aer curat persoana accidentată. În cazul în care produsul provoacă iritații pe termen lung, contactați medicul.

Contactul cu pielea: Scoateți hainele îmbibate, spălați produsul ajuns pe piele cu apă abundentă și săpun. În cazul în care produsul provoacă iritații pe termen lung, contactați medicul.

Contactul cu ochii: Spălați produsul ajuns în ochi temeinic cu apă curentă, deschideți pleoapele. Dacă este cazul scoateți lentilele de contact, apoi continuați cu spălarea (15 minute). Contactați medicul.

Înghițire: În mod normal, nu este posibil. Clătiți gura cu apă. Nu provocarea vărsături (pericol prin aspirare). Apelați imediat un medic.

Prim ajutor: Poate fi periculos pentru persoana care acordă asistență prin respirație gură-la-gură.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Informații despre agentul de propulsie: În concentrații mari, agentul de propulsie poate produce asfixiere și poate avea consecințe fatale.

Umplere: Poate provoca iritarea ochilor. În cazul în care este inhalat, pot apărea dureri de cap, greață, amețeală,. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Simptomele otrăvirii pot avea loc cu întârziere/după multe ore.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Se recomandă tratamentul simptomatic.
Arătați medicului această fișă de siguranță sau eticheta produsului.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile spray lubrifiant universal**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 30. 06. 2020 stranică: 5/(14)
(de fabricație): - / - Revizuirea: 11. 09. 2023

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:

Pulbere uscată de stingere, dioxid de carbon, spumă, jet de apă pulverizată.

Mijloace de stingere necorespunzătoare:

Nu utilizați un jet de apă continuu deoarece acesta ar putea împrăști și răspândi focul.

Evitați să folosiți spumă și apă pe aceeași suprafață. Apa va descompune spuma.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Prođuși periculoși de descompunere:

La temperatură înaltă: se poate forma monoxid de carbon, dioxid de carbon, hidrocarburi, negru de fum și alte produse de descompunere periculoase.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de stingere a focului:

Conform regulilor de protecție contra incendiilor în vigoare (aparat de respirație).

Informații suplimentare:

Vasele expuse efectului focului trebuie răcit cu jet de apă.

Apa murdărită în cursul stingerii, este stict interzisă a se lăsa să ajungă în sistemul de canalizare, sau în ape vii. Colectabil separat.

Rămășițele de ardere cât și apa de singere murdărită, trebuie neutralizate și conform prescripțiilor.

SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Precauții personale: Vezi secțiunea 8.

Este necesară îndepărtarea persoanelor care nu sînt echipate corespunzător.

Acesta trebuie să asigure o ventilație adecvată.

A se feri de foc deschis, surse de foc. Sunt interzise fumatul.

Evitați contactul cu ochii, cu pielea, îmbrăcăminte și inhalarea de gaz/vapori/aerosol.

Produsul scurs poate reprezenta pericol de alunecare.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Preveniți ca scurgerea de produs să pătrundă în ape natureale, în sol și în sistemul de canalizare.

Trebuie anunțat imediat organele competente.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meistererteile spray lubrifiant universal**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 30. 06. 2020 Stranica: 6/(14)
(de fabricație): - / - Revizuirea: 11. 09. 2023

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

A se opri scurgerea dacă operațiunea nu prezintă risc. Acesta trebuie să asigure o ventilație adecvată. A se feri de foc deschis, surse de foc. A se utiliza unelte care nu produc scântei. Pentru dezafectare colectați produsul scurs cu un material de colectare (nisip, pământ, etc.) și introduceți-l într-un recipient adecvat.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Pentru informații privind precauțiile personale, vezi secțiunea 8.
Pentru informații privind tratarea deșeurilor, vezi secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Se vor respecta prevederile generale privind utilizarea substanțelor chimice.
Acesta trebuie să asigure o ventilație adecvată.
A se feri de foc deschis, surse de foc. Sunt interzise fumatul.
Pot forma amestecuri explozive de gaze / aburi / aer.
A nu se pulveriza produsul în direcția unei flăcări sau a unui corp incandescent.
A se utiliza unelte care nu produc scântei și echipamente antiex.
Recipient sub presiune: A nu se perfora sau arde chiar și după utilizare.
A se feri de razele solare și a nu se expune la temperaturi mai mari de 50°C.
A se evita acumularea încărcării electrostatice.
Evitați contactul cu ochii, cu pielea, îmbrăcămintea și inhalarea de gaz/vapori/aerosol.
A se spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.
Scoateți hainele îmbibate și spălați-le înainte de o nouă utilizare.
A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
Temperatura de manipulare: nu sunt date

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Trebuie respectate normele administrative cu privire la păstrarea ambalajelor sub presiune.
A se depozita în ambalajul original, închis, într-un loc uscat și răcoros, radiația solară directă.
Se depozitează departe de orice sursă de aprindere, surse de căldură, materiale combustibile. A se evita acumularea încărcării electrostatice.
Depozitate separat de agenții oxidanți puternici, acizi.
A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Temperatura de depozitare: max. 35°C.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Întreținere, pentru uz de către consumatori, industrial și profesional.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meister Teile spray lubrifiant universal**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 30. 06. 2020 str. nica: 7/(14)
(de fabricație): - / - Revizuirea: 11. 09. 2023

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Legislația națională: Legii 319/2006, HG nr. 1/2012, HG 1218/2006
CE Directivei: 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2006/15CE, 2000/39/EC.

<i>Propan</i>	8 ore	1400 mg/m ³
CAS: 74-98-6	8 ore	778 ppm
	Termen scurt (15 minute)	1800 mg/m ³
	Termen scurt (15 minute)	1000 ppm

8.2. Controale ale expunerii

Măsuri tehnice:

Ventilație adecvată.

Echipament de protecție personală:

(Echipamentul de protecție trebuie să aibă calificare de la organele de autorizare.)

a) Protejarea ochilor/feței Se recomandă purtarea ochelarilor de protecție în cazul pericolului de stropire (EN 166).

b) Protecția pielii

i. Protecția mâinilor Manuși de protecție (EN 374). Material: cauciuc nitrilic.

Mențiuni: Alegerea mănușii protectoare corespunzătoare nu depinde numai de materialul mănușii ci și de fabricantul ei. Timpul de permeație a mănușii, factorul de penetrare, timpul de pătrundere, durabilitatea poate să se varieze funcție de fabricant, de aceea mănușa trebuie să fie testată pentru folosire. Utilizați îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare cu mâneci lungi și încălțăminte de protecție.

ii. Altele

c) Protecție respiratorie În cazul formării de vapori sau aerosoli, este necesară protecția respiratorie cu un cartuș de filtru adecvat (A/P1 sau A2/P2-3).

d) Pericole termice Nu sunt date.

Controlul expunerii mediului:

Nu eliminați în sisteme de canalizare/ape de suprafață/ape subterane.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| a) Starea fizică: | Aerosol (lichid sub presiune) |
| b) Culoare: | chihlimbar deschis |

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile spray lubrifiant universal**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 30. 06. 2020 Stranica: 8/(14)
(de fabricație): - / - Revizuirea: 11. 09. 2023

- | | |
|---|---|
| c) Miros: | caracteristică |
| d) Punctul de topire/punctul de înghețare: | <-66°C (umplere, ASTM D97)
- 187,6 – -138,3°C (agent de propulsie) |
| e) Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: | 176°C (760 Hgmm, umplere)
-104 – -60°C (agent de propulsie) |
| f) Inflamabilitatea: | Aerosol extrem de inflamabil. |
| g) Limita inferioară și superioară de explozie: | Produsul nu prezintă pericol de explozie. Pot forma amestecuri explozive de gaze / aburi / aer.
0,6 - 8,0 vol % (umplere)
5- 15 vol % (agent de propulsie, date din literatură) |
| h) Punctul de inflamabilitate: | -16°C (umplere) |
| i) Temperatura de autoaprindere: | 287-537°C (agent de propulsie) |
| j) Temperatura de descompunere: | nu sunt date |
| k) pH: | nu sunt date |
| l) Viscositatea cinematică: | <1 cSt (umplere) |
| m) Solubilitate | |
| Solubilitate în apă: | nesolubil
24,4-60,4 mg/L (agent de propulsie) |
| Solubilitate în alți solvenți: | nu sunt date |
| n) Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log): | nu sunt date |
| o) Presiunea vaporilor: | ≤ 1600 kPa (70°C, agent de propulsie) |
| p) Densitatea și/sau densitatea relativă: | Densitatea: 0,817 g/cm ³ (produs)
≥ 0,505 g/cm ³ (50°C, agent de propulsie) |
| q) Densitatea relativă a vaporilor: | nu sunt date |
| r) Caracteristicile particulei: | nu sunt date |

9.2. Alte informații

VOC: 67,2 %

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 10.1. Reactivitate | Necunoscut. |
| 10.2. Stabilitate chimică | Stabil în condiții normale. |

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meistererteile spray lubrifiant universal**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 30. 06. 2020 stranică: 9/(14)
(de fabricație): - / - Revizuirea: 11. 09. 2023

- | | | |
|-------|--------------------------------------|---|
| 10.3. | Posibilitatea de reacții periculoase | Pot forma amestecuri explozive de gaze / aburi / aer. |
| 10.4. | Condiții de evitat | Sursă de aprindere, sursă de căldură (mai mari de 50°C), flacără deschisă, scânteie, lumina directă a soarelui, încărcare electrostatică. |
| 10.5. | Materiale incompatibile | Agenți de oxidare puternici. |
| 10.6. | Produși de descompunere periculoși | Nu există date specifice. Produse de combustie periculoasă: vezi secțiunea 5. |

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Componente:

Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izo-alcani, ciclici, <2 % aromatice (EC: 919-857-5)

Oral:	LD ₅₀ (șobolan)	> 5000 mg/kg
Dermal:	LD ₅₀ (șobolan)	> 5000 mg/kg
Inhalare:	LC ₅₀	> 5000 mg/m ³ (8 oră)

Propan (CAS: 74-98-6)

Inhalare:	LC ₅₀ (șobolan)	1443 mg/L/4 oră	(date din literatură)
-----------	----------------------------	-----------------	-----------------------

Butan (CAS: 106-97-8)

Inhalare:	LC ₅₀ (șobolan)	658 mg/L/4 oră	(date din literatură)
-----------	----------------------------	----------------	-----------------------

Izobutan (CAS: 75-28-5)

Inhalare:	LC ₅₀ (șoarece)	974 mg/L/4 oră
-----------	----------------------------	----------------

Corodarea/iritarea pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Lezarea gravă/iritarea ochilor: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor germinative: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerigenitatea: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitatea pentru reproducere: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meistererteile spray lubrifiant universal**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 30. 06. 2020 Stranica: 10/(14)
(de fabricație): - / - Revizuirea: 11. 09. 2023

STOT (toxicitatea asupra organelor
țintă specifice) – expunere unică:

Poate provoca somnolență sau amețală.

STOT (toxicitatea asupra organelor
țintă specifice) – expunere repetată:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare
nu sunt îndeplinite.

Pericolul prin aspirare:

Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în
căile respiratorii (umplere)

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin: Nu sunt date.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Componente:

Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izo-alcani, ciclici, <2 % aromatice (EC: 919-857-5)

Pește (Oncorhynchus mykiss): LC₅₀ > 1000 mg/L/96 oră (OECD 203)

Pește (Oncorhynchus mykiss): NOELR 0,13 mg/L/28 de zile (QSAR)

Daphnia (Daphnia magna): EC₅₀ > 1000 mg/L/48 oră (OECD 202)

Daphnia (Daphnia magna): NOELR 0,23 mg/L/21 de zile (QSAR)

Algă (Pseudokirchneriella
subcapitata): ErC₅₀ > 1000 mg/L/72 oră (OECD 201)

Algă (Pseudokirchneriella
subcapitata): EbC₅₀ > 1000 mg/L/72 oră (OECD 201)

Algă (Paphidocelis subcapitata): NOELR 100 mg/L/72 oră

Algă (Pseudokirchneriella
subcapitata): NOECR 3 mg/L/72 oră

Propan (CAS: 74-98-6)

Pește: LC₅₀ 49,47 mg/L (date din literatură)

Alte organisme acvatice: LC₅₀ 27,14 mg/L (date din literatură)

Algă: EC₅₀ 11,89 mg/L/72 oră (date din literatură)

Butan (CAS: 106-97-8)

Pește: LC₅₀ 24,11 mg/L (date din literatură)

Alte organisme acvatice: LC₅₀ 14,22 mg/L (date din literatură)

Algă: EC₅₀ 7,71 mg/L/96 oră (date din literatură)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile spray lubrifiant universal**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 30. 06. 2020 Stranica: 11/(14)
(de fabricație): - / - Revizuirea: 11. 09. 2023

Izobutan (CAS: 75-28-5)

Pește:	LC ₅₀	27,98 mg/L	(date din literatură)
Alte organisme acvatice:	LC ₅₀	16,33 mg/L	(date din literatură)
Algă:	EC ₅₀	8,57 mg/L/96 oră	(date din literatură)

12.2. Persistență și degradabilitate

Biodegradarea

Umplere:

80 % / 28 de zile (OECD 301 F)

12.3. Potențial de bioacumulare

Propan (CAS: 74-98-6):

Nu sunt informații disponibile cu privire la produs.

Butan (CAS: 106-97-8):

1,09 - 2,8 (date din literatură)

Izobutan (CAS: 75-28-5):

1,09 - 2,8 (date din literatură)

1,09 - 2,8 (date din literatură)

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt date.

Mobilitate în apă:

Nu sunt date.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Amestecul nu conține materiale PBT sau vPvB.

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Nu sunt date.

12.7. Alte efecte adverse

Efecte asupra mediului:

Vărsat în cantități mari, materialul poate fi nociv mediului, deoarece formează o peliculă pe suprafața apei, blocând intrarea oxigenului.

Clasa de pericol pentru apă

(Germania):

Nu sunt date.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Eliminarea deșeurilor de produs:

Produsul de deșeu, eventual produsul deja utilizat aparține în categoria deșeurilor periculoase. Pentru tratarea lui trebuie considerate cele descrise în decretele locale, sau cuprins în regulamentul dat de UE.

Legislația națională: Legea 211/2011, HG 427/2010, HG nr. 128/2002, HG 1061/2008, HG 268/2005, HG nr. 128/2002 HG 349/2005, OMAPM nr.756/2004, HG 856/ 2002, HG 128/2002, HG 268/2005.

Codul de identificare al deșeurilor: 16 05 04*

butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conținut de substanțe periculoase

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meister Teile spray lubrifiant universal**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 30. 06. 2020 Stranica: 12/(14)
(de fabricație): - / - Revizuirea: 11. 09. 2023

Eliminarea de ambalare:

Conținutul ambalajului cu rămășițe de produse trebuie tratat conform descrițiilor, decretelor locale sau îndeplinind decretele UE.

Codul de identificare al deșeurilor: 15 01 10*

Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase.

Apa de canalizare

Apa uzată, care rezultă în cazul folosirii normale, care ajunge în apele vii, sau în canalizare comună trebuie să corespundă reglementărilor, decretelor locale.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1.	Numărul ONU sau numărul de identificare	UN1950
14.2.	Denumirea corectă ONU pentru expediție	AEROSOLI
14.3.	Clasa (clasele) de pericol pentru transport	2 (Cod clasificare: 5F)
14.4.	Grupul de ambalare	-
14.5.	Pericole pentru mediul înconjurător	nu este periculos pentru mediu
	Poluant marin:	nu
14.6.	Precauții speciale pentru utilizatori	-
	Etichetare:	2.1
	Cod de restricționare tunel:	2 (D)
14.7.	Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI	nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

- 15.1. Regulamentele/legislația din domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză
Această Fișă cu Date de Securitate este elaborată conform Regulamentul (CE) nr.1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878.
Această Fișă cu Date de Securitate este elaborată conform regulamentul (CE) nr.1272/2008.
Categorii Seveso: P3.a.
DIRECTIVA (UE) Nr. 2013/10 A COMISIEI din 19 martie 2013 de modificare a Directivei (CEE) Nr. 75/324a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli
- 15.2. Evaluarea securității chimice
Nu există informații disponibile.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile spray lubrifiant universal**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 30. 06. 2020 stranică: 13/(14)
(de fabricație): - / - Revizuirea: 11. 09. 2023

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Datele de mai sus au fost editate după cele mai bune cunoștințe, astfel, ca să ajutăm transportul și tratarea produsului în siguranță. Datele comunicate se referă numai la produse însemnate, sunt informative, nu alcătuiesc subiectul contractului sau prescripției. Respectarea prescripțiilor și decretelor valabile, respectiv luarea în considerare a recomandărilor referitoare la folosirea produselor este obligația utilizatorului.

Clasificarea amestecului în conformitate cu Regulamentul (EC) nr. 1272/2008 (informații cu privire la metoda de evaluare):

Aerosol 1	H222 + H229	metoda de calcul (pe bază de ingrediente inflamabile)
Asp. Tox. 1	H304	metoda de calcul
STOT SE 3	H336	metoda de calcul

Textul complet al Frazelor de risc H prezentate în Secțiunea 3:

H220	Gaz extrem de inflamabil.
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H280	Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H336	Poate provoca somnolență sau amețală.
Flam. Gas 1	Gaze inflamabile, categoria 1
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile Categoria 3
Press Gas	Gaze comprimate
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere Categoria 3

Legend:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration factor
BOD	Biological Oxygen Demand
Bw	Body Weight
C&L	Classification and Labelling
CAS	Chemical Abstracts Service

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile spray lubrifiant universal**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuirii Data armonizării: 30. 06. 2020 stranica: 14/(14)
(de fabricație): - / - Revizuirea: 11. 09. 2023

CLP	Classification, Labelling and Packaging (1272/2008/EC)
CMR	Carcinogenic, Mutagenic or Toxic for Reproduction
COD	Chemical Oxygen Demand
CSA	Chemical Safety Assessment
CSR	Chemical Safety Report
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
ECHA	European Chemicals Agency
Ex	Effective Concentration x%
ErC50	EC50 in terms of reduction of growth rate
Edx	Effective Dose x%
EC	European Community
EC number	European Community number
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ES	Exposure Scenario
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LCx	Lethal Concentration x%
LDx	Lethal Dose x%
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOEC	No observed effect concentration
NOEL	No observed effect level
NLP	No-Longer Polymer
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	Persistent Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
ppm	parts/million
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulations concerning the International carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
UVCB	substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvB	Very Persistent and very Bio-accumulative

Secțiunile revizuite:

Secțiune	Subiectul modificării	Data	Versiunea
1-16.	Prelucrare în totalitate a modificării compoziției. Corespunderea cu decret a 2020/878/ UE. Schimbarea numelui, numele anterior: Spray lubrifiant universal A.Z. Meisterteile	11. 09. 2023	2