

Schmierfett LiCa 00

Leírás

Az A.Z. Schmierfett 00 szintetikus alapolajból és lítium/kalcium szappan sűrítőből készült NLGI 00 konzisztencia osztályú speciális kenőzsír. Kifogástalan szivattyúzhatóság és fokozott mértékű vízállóság jellemzi.

Javasolt üzemi hőmérséklet tartománya -40 °C-tól + 120 °C-ig terjed

Alkalmazási terület

Az A.Z. Schmierfett 00 elsősorban haszonjárművek és építőipari berendezések központi kenési rendszerében alkalmazható. A gyártóművi előírásokkal összhangban kis és közepes terhelésű gördülőcsapágyakban, alvázzsír céljára, valamint csuklók és csapok kenésére is felhasználható.

A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Kivételes hidegfolyási képessége révén nagyon alacsony hőmérsékleten is megbízható kenést nyújt
- Alkalmazásával csökkenthető a súrlódás így megnövelhető az alkatrészek élettartama
- Kifogástalan védelmet nyújt a kopással és a korrózióval szemben
- A kenési rendszerekben alkalmazott színesfém alkatrészekkel maradéktalanul összefér

Minősítések és jóváhagyások

DIN 51 502: KHCP 00 K-40	ISO 6743-9: L-XDCEB 00	Willy Vogel
--------------------------	------------------------	-------------

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Szín:	türkizkék
NLGI osztály:	00
Négygolyós vizsgálat, összehegedési terhelés:	2200 N
Alapolaj kin. viszkozitás 40 °C-on:	40,0 mm ² /s
Cseppenéspont:	180 °C
Penetráció változás 25 °C-on (60 ütem):	415 0,1 mm
Olajkiválás (40 °C, 72 óra):	10 tömeg %
Olajkiválás (40 °C, 168 óra):	15 tömeg %
Folyási nyomás (- 35 °C-on):	55 mbar
Statikus vízállóság:	1 - 90
Korróziós teszt rézlemezen (100 °C, 24 óra)	1 fokozat

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
5 kg	10583300
50 kg	10583301

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.08	1.001	2017.06.08