

UTTO JD 80W

Leírás

Az UTTO JD 80W magasan finomított ásványi alapolajok és egyedileg összeállított adalékcsoomag felhasználásával gyártott, egész éves használatra alkalmas kenőanyag.

A gyártóművi előírásokkal összhangban akár 1500 üzemóráig terjedő szervizciklusokkal is alkalmazható.

Alkalmazási terület

Az UTTO JD 80W elsősorban a mezőgazdasági és építőipari berendezések hidraulikus rendszerével közös kenési körben üzemelő sebességváltókhoz alkalmazható speciális hajtóműolaj. A traktorokon elterjedten használt olajfürdős fékek és tengelykapcsolók kenésére is ideális megoldást nyújt. A mellékhajtóművek (pl. véglehajtások, teljesítményleadó tengelyek, osztóművek stb.) széles köréhez is felhasználható.

A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Megbízható védelmet nyújt a kopással szemben
- Magas fokú öregedésállósága hozzájárul a hajtóművek és a hidraulikus rendszer tisztán tartásához
- Kiváló nyírási stabilitása révén a teljes szervizciklus során megőrzi ideális viszkozitási értékeit
- Egyedi súrlódási jellemzői biztosítják az olajfürdős fékek és tengelykapcsolók zavartalan működését

Minősítések és jóváhagyások

API GL-4	John Deere JDM J20C	Deutz-Allis PF821
Ford ESN M2C134-D		

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	890 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	60,0 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	9,40 mm ² /s
Viszkozitási index:	132
Dermedéspont:	-36 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	210 °C

Elérhető kiegészítések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
kanna	10583015
kis hordó	10583016
nagy hordó	10583017

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.06	1.001	2017.06.06