

Motorenöl MT-Bike 4T 20W-50

Leírás

A Motorenöl MT-Bike 4T 20W-50 magas fokon finomított ásványi olajból készült speciálisan adalékolt többfokozatú motorolaj. A gyártóművi előírásokkal összhangban akár 10 ezer km-ig terjedő szervizciklusokhoz is alkalmazható.

Alkalmazási terület

A Motorenöl MT-Bike 4T 20W-50 a többtárcsás olajfürdős tengelykapcsolóval gyártott négyütemű motorkerékpárok követelményei alapján fejlesztett és gyártott motorolaj. Elsősorban a nagyobb illesztési hézaggal gyártott léghűtésű motorokhoz nyújt optimális megoldást. A folyadékűtésű és a száraz kuplungal felszerelt modellek széles köréhez is alkalmazható.

A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Tartósan nagy üzemi hőmérsékleten is megőrzi viszkozitási értékeit, mérsékelhető az olajfogyasztás
- Megakadályozza az iszapképződést
- Védelmet nyújt a kopással és a korrózióval szemben

Minősítések és jóváhagyások

API SG	JASO MA2	
--------	----------	--

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	875 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	162,0 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	17,50 mm ² /s
Viszkozitási index:	118
Dermedéspont:	-27 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	235 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10928882

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.07	1.001	2017.06.07