

Motorenöl MT-8F 5W-30

Leírás

A Motorenöl MT-8F 5W-30 elsősorban az Európában gyártott és forgalmazott Ford személygépkocsik és kishaszonjárművek követelményei alapján fejlesztett speciális motorolaj.

A gyártóművi előírásokkal összhangban akár 60 ezer km-ig terjedő szervizciklusokhoz is alkalmas.

Alkalmazási terület

A Motorenöl MT-8F 5W-30 az Európában gyártott benzin- és dízelüzemű Ford modellek, valamint a korszerű japán gyártmányú gépkocsik széles köre mellett számos Jaguar és Volvo modellhez is kifogástalan megoldást nyújt.

A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Speciális viszkozitási értékei révén hatékonyan hozzájárul az üzemanyag megtakarításhoz.
- Kimagasló nyírási stabilitása révén a kiterjesztett szervizciklusok teljes során megőrzi kedvező viszkozitási értékeit
- Tartósan nagy terhelés és üzemi hőmérséklet mellett is stabil kenőfilmet képez
- A legcsikorgóbb hidegben is gondtalan hidegindítást tesz lehetővé
- Gyors átölajozás biztosít így a hidegindítási kopás számottevően csökkenthető

Minősítések és jóváhagyások

API SL/CF	Ford WSS M2C913-C	Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
ACEA A5/B5	Ford WSS M2C913-D	RN 0700
ACEA A1/B1		

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	850 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	52,50 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	9,70 mm ² /s
Viszkozitási index:	173
Teljes bázisszám (TBN):	8,50 mgKOH/g
Dermedéspont:	-42 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	225 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10928819
4 liter	10928820
kis hordó	10928821
nagy hordó	10928822

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.05.30	1.003	2020.06.02