

Kühlerfrostschutz KFS 12-72

Leírás

A Kühlerfrostschutz KFS 12-72 monoetilén-glikol bázisú OAT (szervessav technológiával készült) nitrit- amin- foszfát- borát- és szilikátmentes fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum. Más monoetilén-glikol vagy monopropilén-glikol alapú és szilikátmentes hűtőfolyadékokkal korlátozás nélkül keverhető.

A Kühlerfrostschutz KFS 12-72 hűtőfolyadékot - amennyiben a berendezés gyártója másképp nem rendelkezik – legkésőbb három évenként javasoljuk cserélni.

Alkalmazási terület

A Kühlerfrostschutz KFS 12-72 a korszerű személygépkocsik, haszonjárművek, mezőgazdasági és építőipari berendezések öntöttvas, alumínium és réz elemeket tartalmazó hűtési rendszereinek széles körében egész évben használható.

A Kühlerfrostschutz KFS 12-72 koncentrátum hígítás nélkül nem használható, optimális tulajdonságai 33-50 % koncentráció tartományban érvényesülnek teljes mértékben.

A hűtőfolyadék kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Kifogástalan védelmet biztosít a korrózióval szemben
- Meggátolja a kavitáció kialakulását
- Fokozott mértékű védelmet nyújt a motor túlmelegedésével szemben
- Hatékony kenést biztosít a vízszivattyúban
- A hűtési körben lévő öntöttvas, alumínium és réz szerkezeti anyagokkal, valamint ezek ötvözeivel maradéktalanul összefér

Minősítések és jóváhagyások

BS 6580:2010	DAF 74002	MAN 324 Typ SNF
ASTM D 3306	Ford WSS-M97B44-D	MTU MTL 5048
Caterpillar MAK A4 05.09.01	John Deere JDMH5	Volvo 128 6083/002
Cummins IS Series N14	GM 6277M	VW TL 774-D (G12) VW TL 774-F (G12+)

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Szín:	viola
Sűrűség 15°C-on:	1100 kg/m ³
pH érték:	8,60
Fagyáspont (33%-os koncentrációban):	-19 °C
Fagyáspont (50%-os koncentrációban):	-37 °C
Fénytörési mutató (20 °C-on):	1,4320

Elérhető kiserelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10583216
4 liter	10583217
kishordó	10583218
nagyhordó	10583219

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.08	1.002	2020.06.03