

Motorenöl MT-Truck 15W-40 Plus

Leírás

A Motorenöl MT-Truck 15W-40 Plus magasan finomított ásványi olaj és speciális adalékcsoomag felhasználásával gyártott növelt teljesítményszintű haszonjármű motorolaj. Megbízható szintű védelmet nyújt a kopással és a lerakódások kialakulásával szemben.

Alkalmazási terület

A Motorenöl MT-Truck 15W-40 Plus haszonjárművek, mezőgazdasági és építőipari berendezések széles köréhez egész évben használható motorolaj. A gyártóművi előírásokkal összhangban egyes hajtóművekben és hidraulikus rendszerekben is alkalmazható. A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Magas fokú nyírási stabilitása révén a teljes szervizciklus során megtartja viszkozitási értékeit
- Megbízható szintű védelmet nyújt az olajiszap képződéssel és a furat tükrösödéssel szemben
- Hatékony védelmet nyújt az égéstermékek korrozív hatásával szemben

Minősítések és jóváhagyások

API CG-4/SJ	MAN M 3275-1	Renault RGD
ACEA E3	MTU Type 2	Volvo VDS
Megfelel az Iveco 18-1804 T2 E3 jóváhagyás követelményeinek		

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	870 kg/m ³
Kin. viszkozitás 40 °C-on:	115,0 mm ² /s
Kin. viszkozitás 100 °C-on:	15,10 mm ² /s
Teljes bázisszám (TBN):	8,60 mgKOH/g
Dermedéspont:	-30 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	230 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
10 liter	10928948
kis hordó	10928949
nagy hordó	10928950

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.01	1.002	2020.06.02