

# Motorenöl MT-3 15W-40

## Leírás

A Motorenöl MT-3 15W-40 ásványi alapolajokból készült, egész éves használatra alkalmas többfokozatú motorolaj. Kiegyensúlyozott detergens, diszpergens, öregedés- és kopásgátló hatású adalékcsoomagja a teljes szervizciklus folyamán megbízható motor üzemet biztosít.

## Alkalmazási terület

A Motorenöl MT-3 15W-40 elsősorban az 1990 előtt gyártott benzin- és dízelüzemű személygépkocsikhoz és kishaszonjárművekhez alkalmazható. A javasolt szervizciklus – amennyiben a jármű gyártója másképp nem rendelkezik – legfeljebb 10 ezer km vagy egy év.

A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

## Előnyei

- A leggazdaságosabb megoldás a nagy futásteljesítményű, korábbi konstrukciójú személygépkocsi motorokhoz
- Egész éves használatra alkalmas
- Megbízható védelmet nyújt a kopással szemben
- A motorokban alkalmazott tömítésekkel maradéktalanul összefér

## Minősítések és jóváhagyások

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| API SF/CC |  |  |
|-----------|--|--|

## Fizikai jellemzők

| Tulajdonság                        | Érték                    |
|------------------------------------|--------------------------|
| Sűrűség 15°C-on:                   | 885 kg/m <sup>3</sup>    |
| Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:  | 105,8 mm <sup>2</sup> /s |
| Kinematikai viszkozitás 100 °C-on: | 14,1 mm <sup>2</sup> /s  |
| Teljes bázisszám (TBN):            | 4,50 mgKOH/g             |
| Dermedéspont:                      | -27 °C                   |
| Lobbanáspont (nyílttéri):          | 225 °C                   |

## Elérhető kiszerelések

| Töltési mennyiség | UNIX cikkszám |
|-------------------|---------------|
| 1 liter           | 10928811      |
| 4 liter           | 10928812      |
| kis hordó         | 10928813      |
| nagy hordó        | 10928814      |

| Első kiadás dátuma | Változat száma | Legutóbbi kiadás dátuma |
|--------------------|----------------|-------------------------|
| 2015.05.29         | 1.002          | 2020.06.02              |