

Getriebeöl GL-4 80W-90

Leírás

A Getriebeöl GL-4 80W-90 magasan finomított ásványi alapolaj és válogatott adalékok felhasználásával gyártott többfokozatú hajtóműolaj.

Alkalmazási terület

A Getriebeöl GL-4 80W-90 elsősorban személygépkocsik, kishaszonjárművek és nehéz haszonjárművek kézi kapcsolású sebességváltóihoz alkalmazható hajtóműolaj. A gyártóművi előírásokkal összhangban osztóművekhez, véglehajtásokhoz valamint mezőgazdasági és építőipari berendezések hajtóműveihez is felhasználható.

A hajtóműolaj kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Megbízható védelmet nyújt a kopással szemben
- Hatékonyan elősegíti a fokozatok szinkronizációját, a gyors és zajtalan kapcsolást
- A színesfém alkatrészek korróziójával szemben is megfelelő védelmet nyújt
- A habzás folyamatos gátlása révén fennmarad az állandó kenőfilm

Minősítések és jóváhagyások

API GL-4	MIL-L-2105	
----------	------------	--

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	900 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	145,3 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	14,60 mm ² /s
Viszkozitási index:	99
Dermedéspont:	-30 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	230 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10583005
4 liter	10583006
kanna	10583007
nagy hordó	10583009

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.06	1.002	2020.06.02