

# Getriebeöl Uni GL-4/5 75W-90

## Leírás

A Getriebeöl Uni GL-4/5 75W-90 félszintetikus alapolajok és EP (extreme pressure) adalékokat is tartalmazó adalékcsoomag felhasználásával gyártott magas teljesítményszintű többfokozatú hajtóműolaj.

A gyártóművi előírásokkal összhangban akár élettartam feltöltésű hajtóművekhez is alkalmas.

## Alkalmazási terület

A Getriebeöl Uni GL-4/5 75W-90 elsősorban személygépkocsik, kishaszonjárművek és nehéz haszonjárművek tartósan nagy terhelésen üzemelő differenciálműveihez alkalmazható hajtóműolaj. A gyártóművi előírásokkal összhangban sebességváltókhoz, osztóművekhez, véglehajtásokhoz valamint mezőgazdasági és építőipari berendezések különböző hajtóműveihez is széles körben felhasználható.

A hajtóműolaj kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

## Előnyei

- A minőségi alapolaj és a öregedésgátló adalék lehetővé teszi a kiterjesztett szervizciklusok alkalmazását is
- Szélsőséges terhelések és hőmérsékleti tartomány esetén is kifogástalan kenést biztosít
- A magas szintű kopással szembeni védelem meghosszabbítja a hajtóművek élettartamát
- Tartósan nagy felületi terhelések esetén is kifogástalan védelmet nyújt a fogazat kipattogzásával szemben

## Minősítések és jóváhagyások

|            |             |                  |
|------------|-------------|------------------|
| API GL-4/5 | MIL-L-2105D | ZF TE-ML 07A/17B |
|------------|-------------|------------------|

## Fizikai jellemzők

| Tulajdonság                       | Érték                     |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Sűrűség 15°C-on:                  | 874 kg/m <sup>3</sup>     |
| Kinematikai viszkozitás 40 °C-on: | 109,30 mm <sup>2</sup> /s |
| Kinematikai viszkozitás 40 °C-on: | 15,30 mm <sup>2</sup> /s  |
| Viszkozitási index:               | 152                       |
| Dermedéspont:                     | -42 °C                    |
| Lobbanáspont (nyílttéri):         | 215 °C                    |

## Elérhető kiszerelések

| Töltési mennyiség | UNIX cikkszám |
|-------------------|---------------|
| 1 liter           | 10583010      |
| 4 liter           | 10583011      |
| kanna             | 10583012      |

| Első kiadás dátuma | Változat száma | Legutóbbi kiadás dátuma |
|--------------------|----------------|-------------------------|
| 2015.06.06         | 1.002          | 2020.05.29              |