

Schmierfett LiX Blau

Leírás

A Schmierfett LiX Blau magas fokú finomított ásványi olaj és lítiumkomplex szappan sűrítő felhasználásával készült NLGI 2 konzisztencia osztályú magas teljesítményszintű kenőzsír. Nagy felületi terhelésnek kitett kenési helyeken is hatékonyan csökkenti a súrlódást és a kopást. Víz jelenlétében is kifogástalan védelmet biztosít a korrózióval szemben.

Alkalmazási terület

A Schmierfett LiX Blau elsősorban haszonjárművek, mezőgazdasági és építőipari gépek sikló- és gördülőcsapágóinak kenésére alkalmazható. Kifogástalan megoldást nyújt lökésszerű vagy vibrációnak kitett szerkezeti elemek kenésére is.

Javasolt üzemi hőmérséklet tartománya -30 °C-tól +140 °C-ig terjed.

A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Kivételes nyírási stabilitása révén az újraszírási ciklusok meghosszabbíthatók
- Kiemelkedő szintű védelmet nyújt a kopással szemben
- Magas szintű védelmet nyújt a korrózióval szemben
- Kiemelkedő tapadási képességgel rendelkezik

Minősítések és jóváhagyások

DIN 51 502: KP 2 N-30	ISO 6743-9: L-XCDEB 2	
-----------------------	-----------------------	--

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Szín:	Sötétkék
NLGI osztály:	2
Alapolaj kin. viszkozitása 40 °C-on:	200 mm ² /s
Cseppenéspont:	270 °C
Penetráció változás 25 °C-on (60 ütem):	280 0,1 mm
Penetráció változás 25 °C-on (10 ezer ütem):	20 0,1 mm
Négygolyós teszt, összehegedési terhelés:	2800 N
Timken vizsgálat, OK terhelés:	40 Lb
Öregedésállóság (100 óra, 100 °C, Δp)	25 kPa
Korróziós teszt rézlemezen (100 °C, 24 óra)	1 fokozat

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
0,40 kg patron	10583312
5 kg	10583313
50 kg	10583314

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.02	1.001	2017.06.02