

Motorenöl MT-Truck 5W-30 LS

Leírás

A Motorenöl MT-Truck 5W-30 LS szintetikus alapolajok és egyedileg válogatott adalékok felhasználásával készült magas teljesítményszintű, rendkívül széles hőmérsékleti tartományban alkalmazható haszonjármű motorolaj. A gyártóművi előírásokkal összhangban akár 120 ezer km-ig terjedő szervizciklusokhoz is alkalmazható.

Alkalmazási terület

A Motorenöl MT-Truck 5W-30 LS a korszerű Euro 6 besorolású haszonjármű motorok széles köréhez alkalmazható. A gyártóművi előírásokkal összhangban korábbi Euro besorolású haszonjárművekhez, mezőgazdasági és építőipari berendezések motorjaihoz, valamint hajó és vasúti dízelmotorokhoz is felhasználható.

A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Hatékonyan hozzájárul az üzemanyagfogyasztás csökkentéséhez
- A legcsikorgóbb fagyokban is gondtalan hidegindítást tesz lehetővé
- Magas fokú nyírási stabilitása révén a kiterjesztett szervizciklusok végéig is megőrzi kedvező viszkozitási értékeit
- Kifogástalan védelmet nyújt a kopással és a furat tükrösödéssel szemben
- Alacsony hamutartalma révén hatékonyan meghosszabbítja a részecskeszűrő (DPF) élettartamát
- A kiterjesztett szervizciklusok teljes során át hatékony védelmet nyújt a lerakódásokkal szemben, tisztán tartja a motort

Minősítések és jóváhagyások

API CK-4; API SN	Cummins CES 20.086	MTU Type 3.1
ACEA E6/E7/E9	Detroit Diesel DFS 93K222	Renault RLD-3/RLD-4
JASO DH-2	Deutz DQC IV-10LA	Scania Low Ash
Caterpillar ECF-3	MAN 3677/3777	Volvo VDS-4.5

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	855 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	69,20 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	11,70 mm ² /s
Dermedéspont:	-40 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	220 °C

Elérhető kiegészítések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
kanna	10583265
kis hordó	10583266
nagy hordó	10583267

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.08.02	1.004	2020.06.02