

Getriebeöl GL-5 85W-90 LS

Leírás

A Getriebeöl GL-5 85W-90 LS magasan finomított ásványi alapolaj és speciális csúszásgátló adalékok, valamint EP (extreme pressure) adalékok felhasználásával gyártott többfokozatú hajtóműolaj.

Alkalmazási terület

A Getriebeöl GL-5 85W-90 LS elsősorban személygépkocsik és kishaszonjárművek önzáró differenciálműveihez alkalmazható hajtóműolaj. A gyártóművi előírásokkal összhangban osztóművekhez, véglehajtásokhoz valamint mezőgazdasági és építőipari berendezések hajtóműveihez is felhasználható.

A hajtóműolaj kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Érzékelhető mértékben csökkenti az önzáró differenciálművek zajszintjét
- Optimális súrlódási jellemzői meghosszabbítják a korlátozott csúszást biztosító lamellák élettartamát
- Hatékony védelmet nyújt a hajtómű alkatrészeinek korróziójával szemben
- Lökésszerű terhelések esetén is fennmarad a folyamatos kenés

Minősítések és jóváhagyások

API GL-5 LS	MIL-L-2105D	
-------------	-------------	--

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	900 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	156,10 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	14,50 mm ² /s
Viszkozitási index:	88
Dermedéspont:	-21 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	210 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10583043
kanna	10583044

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.06	1.001	2017.06.06