

Motorenöl MT-5D 10W-40

Leírás

A Motorenöl MT-5D 10W-40 magas fokon finomított ásványi olaj és hidrokrakk technológiával készült alapolaj valamint a dízelmotorok speciális követelményeinek megfelelő adalékcsoomag felhasználásával készül.

Alkalmazási terület

A Motorenöl MT-5D 10W-40 a dízelüzemű személygépkocsik és kishaszonjárművek rendkívül széles köréhez alkalmazható. A gyártóművi előírásokkal összhangban optimális megoldást nyújt a részecskeszűrő (DPF) nélküli turbódízel motorokhoz is. A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- A teljes szervizciklus során megőrzi kedvező viszkozitási értékeit
- Megbízható védelmet nyújt a motor kopásával szemben
- Megakadályozza a lerakódások kialakulását, tisztán tartja a motort
- A magas fokú öregedésállóság hozzájárul a kiterjesztett szervizciklusok megvalósításához

Minősítések és jóváhagyások

API SL/CF	ACEA A3/B4	VW 501 01/505 00
-----------	------------	------------------

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	875 kg/m ³
Kin. viszkozitás 40 °C-on:	97,20 mm ² /s
Kin. viszkozitás 100 °C-on:	14,20 mm ² /s
Viszkozitási index:	157
Teljes bázisszám (TBN):	8,00 mgKOH/g
Dermedéspont:	-33 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	220 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10928807
4 liter	10928808
kis hordó	10928809
nagy hordó	10928810

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.05.30	1.002	2020.06.02