

Getriebeöl DSG

Leírás

A Getriebeöl DSG részszintetikus alapolajok és egyedileg összeállított adalékcsoomag felhasználásával gyártott speciális hajtóműolaj. Tartósan nagy üzemi hőmérséklet és szélsőséges terhelések mellett is kifogástalan kenést biztosít. A javasolt csereciklus – amennyiben a gyártómű másképp nem rendelkezik – 60 ezer km.

Alkalmazási terület

A Getriebeöl DSG elsősorban a VW csoport hatfokozatú kettős kuplungos váltóihoz alkalmazható speciális hajtóműolaj. A VW csoport meghatározott járművein túl számos BMW, Ford, Mitsubishi, PSA és Volvo modellhez is alkalmazható. A hajtóműolaj kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Kivételes hidegfolyási képességgel rendelkezik
- Egyedi súrlódási jellemzői széles hőmérsékleti tartományban villámgyors kapcsolásokat garantálnak
- A magas fokú öregedésállóság révén a váltó a teljes szervizciklus során tiszta marad
- Kifogástalan védelmet nyújt a kopással, a korrózióval és a habképződéssel szemben
- A hajtóműben alkalmazott tömítésekkel maradéktalanul összefér

Minősítések és jóváhagyások

BMW 83 22 0 440 214	Ford M2C936-A	Porsche Oil No. 999.917.080.00
BMW 83 22 2 147 477	Diamond SSTF-1	Volvo 1161838/1161839
BMW 83 22 2 148 578	PSA 9734 S2	VW G 052 182
BMW 83 22 2 178 579		VW G 052 529

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	852 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	33,80 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	7,00 mm ² /s
Dermedéspont:	-42 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	200 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10928863
4 liter	10928864
kis hordó	10928865
nagy hordó	10928866

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.02	1.001	2017.06.02