

Motorenöl MT-Bike 4T 10W-40

Leírás

A Motorenöl MT-Bike 4T 10W-40 hidrokrakk eljárással készült alapolajból gyártott speciálisan adalékolt többfokozatú motorolaj. A gyártóművi előírásokkal összhangban akár 12 ezer km-ig terjedő szervizciklusokhoz is alkalmazható.

Alkalmazási terület

A Motorenöl MT-Bike 4T 10W-40 a többtárcsás olajfürdős tengelykapcsolóval gyártott négyütemű motorkerékpárok követelményei alapján fejlesztett és gyártott motorolaj. Elsősorban az európai és japán gyártmányú négyütemű robogókhoz és túra célú motorkerékpárokhoz nyújt optimális megoldást. A száraz kuplungal felszerelt modellekhez is alkalmazható.

A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Magasfokú nyírási stabilitása révén a teljes szervizciklus során megtartja kedvező viszkozitási értékeit
- Biztosítja a többtárcsás olajfürdős kuplungok kifogástalan működését
- A teljes szervizciklus során tisztán tartja a motort és a sebességváltót
- Kifogástalan védelmet nyújt a kopással és a korrózióval szemben

Minősítések és jóváhagyások

API SG	JASO MA2	
--------	----------	--

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	870 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	92,60 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	14,00 mm ² /s
Viszkozitási index:	156
Dermedéspont:	-33 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	220 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10928880

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.07	1.002	2020.06.03