

UTTO JD Plus 80W

Leírás

Az UTTO JD Plus 80W magasan finomított ásványi alapolajok és egyedileg összeállított adalékcsoomag felhasználásával gyártott, egész éves használatra alkalmas kenőanyag.

A gyártóművi előírásokkal összhangban akár 1500 üzemórát terjedő szervizciklusokkal is alkalmazható.

Alkalmazási terület

Az UTTO JD Plus 80W a korszerű mezőgazdasági és építőipari berendezések hidraulikus rendszerével közös kenési körben üzemelő sebességváltókhoz alkalmazható speciális hajtóműolaj. A traktorokon elterjedten használt olajfürdős fékekhez és tengelykapcsolókhoz is ideális megoldást nyújt. A mellékhajtóművek (pl. végrehajtások, teljesítményleadó tengelyek, osztóművek stb.) széles köréhez is felhasználható.

A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Rendkívül széles körben alkalmazható
- Megbízható védelmet nyújt a kopással szemben
- Magas fokú öregedésállósága hozzájárul a hajtóművek és a hidraulikus rendszer tisztán tartásához
- Kiváló nyírási stabilitása révén a teljes szervizciklus során megőrzi ideális viszkozitási értékeit
- Egyedi súrlódási jellemzői biztosítják az olajfürdős fékek és tengelykapcsolók zavartalan működését

Minősítések és jóváhagyások

API GL-4	Deutz-Allis PF821	John Deere JDM J20C
Allison C-4	Eaton (Vickers) I-286-S/M-2950-S	Kubota UDT Fluid
Case New Holland MAT 3525	Ford ESN M2C86-C	New Holland NH-410B
Case MS 1204/1207/1209	Ford ESN M2C134-D	Volvo WB 101
Caterpillar TO-2	Ford New Holland FNHA-2C	

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	880 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	64,0 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	10,70 mm ² /s
Viszkozitási index:	159
Dermedéspont:	-36 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	210 °C

Elérhető kiegészítések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
kanna	10583072
kis hordó	10583073
nagy hordó	10583074

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.08.02	1.002	2018.09.14