

Motorenöl MT-Truck 15W-40 SHPD

Leírás

A Motorenöl MT-Truck 15W-40 SHPD magasan finomított ásványi olaj és speciális adalékcsoomag felhasználásával gyártott növelt teljesítményszintű haszonjármű motorolaj. Kifogástalan védelmet nyújt a kopással, a furat tükrösödéssel és a lerakódások kialakulásával szemben.

A gyártóművi előírásokkal összhangban akár 100 ezer km-ig terjedő szervizciklusokhoz is alkalmas.

Alkalmazási terület

A Motorenöl MT-Truck 15W-40 SHPD haszonjárművek, mezőgazdasági és építőipari berendezések Euro 3, Euro 4 és Euro 5 besorolású motorjainak rendkívül széles köréhez egész évben használható motorolaj. Ideális megoldást nyújt vegyes járműflottákhoz. A kipufogógáz visszavezető rendszerrel (EGR) felszerelt motorok követelményeinek is megfelel. A gyártóművi előírásokkal összhangban egyes hajtóművekben és hidraulikus rendszerekben is alkalmazható.

A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- A kiterjesztett szervizciklusok során is tisztán tartja a motort
- Magas fokú öregedésállósága révén az olaj a teljes szervizciklus során megtartja kedvező tulajdonságait
- Kiemelkedő nyírási stabilitása révén mérsékelhető az olajfogyasztás
- Széleskörűen alkalmazható
- Kifogástalan védelmet nyújt az égéstermékek korrozív hatásával szemben

Minősítések és jóváhagyások

API CI-4/SL	Deutz DQC III-10	MAN M 3275
ACEA E7	Mack EO-N	Renault RLD-2
Global DHD-1	Mack EO-M Plus	Tatra TDS 30/12
Caterpillar ECF-2	MTU Type 2	Volvo VDS-3
Megfelel az Iveco 18-1804 T2 E7 jóváhagyás követelményeinek		

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	875 kg/m ³
Kin. viszkozitás 40 °C-on:	113,50 mm ² /s
Kin. viszkozitás 100 °C-on:	14,70 mm ² /s
Viszkozitási index:	152
Teljes bázisszám (TBN):	10,90 mgKOH/g
Dermedéspont:	-30 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	225 °C

Elérhető kiegészítések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
10 liter	10928909
kis hordó	10928910
nagy hordó	10928911

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.01	1.004	2020.06.02