

Motorenöl MT-Truck 15W-40

Leírás

A Motorenöl MT-Truck 15W-40 magasan finomított ásványi olaj és speciális adalékcsoomag felhasználásával gyártott haszonjármű motorolaj. Nagyobb futásteljesítményű, tartósan nagy hőmérsékleten üzemelő berendezések motorjaiban is megfelelő tömítettséget biztosít.

Alkalmazási terület

A Motorenöl MT-Truck 15W-40 elsősorban a haszonjárművek, mezőgazdasági és építőipari berendezések, emelőgépek kis és közepes terhelésű motorjaiban egész évben használható motorolaj. A gyártóművi előírásokkal összhangban turbódízel motorokban, valamint egyes hajtóművekben és hidraulikus rendszerekben is alkalmazható.

A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- A motorokban alkalmazott tömítésekkel maradéktalanul összefér
- Megfelelő védelmet nyújt az olajiszap képződésével szemben
- Hatékony védelmet nyújt a motor korróziójával szemben

Minősítések és jóváhagyások

API SF/CD		
-----------	--	--

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	884 kg/m ³
Kin. viszkozitás 40 °C-on:	107,60 mm ² /s
Kin. viszkozitás 100 °C-on:	14,20 mm ² /s
Teljes bázisszám (TBN):	4,90 mgKOH/g
Dermedéspont:	-30 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	220 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
10 liter	10928906
kis hordó	10928907
nagy hordó	10928908

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.01	1.001	2017.06.01