

Getriebeöl CVT

Leírás

A Getriebeöl CVT részsztatikus alapolajok és egyedileg összeállított adalékcsoomag felhasználásával készült magas teljesítményszintű hajtóműolaj. Csúszás- és vibrációmentes üzemet tesz lehetővé.

A javasolt csereciklus – amennyiben a gyártómű másképp nem rendelkezik – 60 ezer km.

Alkalmazási terület

A Getriebeöl CVT személygépkocsik és kishaszonjárművek szíj- és lánchajtású fokozatmentes sebességváltóinak széles köréhez (Audi, BMW, Chrysler, Ford, Honda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota, VW) alkalmazható.

A hajtóműolaj kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Rendkívül alacsony külső hőmérsékleten is kifogástalan kenést biztosít
- Magasfokú védelmet nyújt a kopással, korrózióval és a habképződéssel szemben
- Kiegyenlített sűrűlási jellemzői garantálják a váltó zavartalan működését
- A hajtóműben alkalmazott tömítésekkel maradéktalanul összefér

Minősítések és jóváhagyások

Aisin JWS 3320	Diamond SP-CVT 1	Mini EZL 799
BMW 83 22 0 136 376	GM Dex-CVT	Nissan NS-1/NS-2
BMW 83 22 0 429 154	Honda HMMF/HCF-2	Toyota Type TC
Chrysler NS-2/CVTF +4	Mercon C	VW G 052 180
Ford WSS M2C933-A	Mitsubishi CVTF-J1	VW G 052 516

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	850 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	32,50 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	7,10 mm ² /s
Dermedéspont:	-42 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10928859
4 liter	10928860
kis hordó	10928861
nagy hordó	10928862

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.02	1.002	2020.06.02