

Getriebeöl ATF II

Leírás

A Getriebeöl ATF II magasan finomított ásványi alapolajból és minőségi adalékokból készült speciális hajtóműolaj.

Alkalmazási terület

A Getriebeöl ATF II elsősorban az 1970-től 1990-ig gyártott személygépkocsik, kishaszonjárművek, nehéz haszonjárművek automata váltóinak és szervokormányainak rendkívül széles köréhez használható hajtóműolaj. A gyártóművi előírásokkal összhangban a később gyártott automata váltókhoz, valamint építőipari és mezőgazdasági berendezések hidraulikus rendszereiben is alkalmazható. A hajtóműolaj kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Optimális súrlódási jellemzői révén gyors fokozatváltásokat tesz lehetővé
- Magas fokú hőtűrő képessége hozzájárul a váltó tisztán tartásához
- A kopás hatékony csökkentése révén meghosszabbítja a berendezések élettartamát
- A teljes szervizciklus során megőrzi kedvező folyási képességét

Minősítések és jóváhagyások

GM Dexron IID	Ford Mercon	Voith H55.6335
Allison C-4	MAN 339 Type V1/Z1	ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/11A/14A/17C/21L

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	865 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	37,40 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	7,60 mm ² /s
Viszkozitási index:	172
Dermedéspont:	-42 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	210 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10583039
kanna	10583040
kis hordó	10583051

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.05	1.004	2020.11.03.