

Hidrauliköl HLP 68

Leírás

A Hidrauliköl HLP 68 magasan finomított ásványi alapolaj valamint a kopással és a korrózióval szemben magas fokú védelmet nyújtó adalékok felhasználásával készült általános célú, ISO VG 68 viszkozitási fokozatú hidraulika folyadék. A gyártóművi előírásokkal összhangban akár 2000 üzemóráig terjedő szervizciklusokkal is alkalmazható.

Alkalmazási terület

A Hidrauliköl HLP 68 elsősorban a mezőgazdasági és építőipari berendezések hidraulikus rendszereiben és hidrosztatikus hajtásaiban alkalmazható széles körben. A gyártóművi előírásokkal összhangban kompresszor kenőanyagként, valamint építőipari gépek hajtóműveinek kenésére is felhasználható.

A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Magas fokú védelmet nyújt a kopással és a korrózióval szemben
- Jó vízkiválasztó képessége révén a rendszerbe kerülő víz könnyen eltávolítható
- Kifogástalan védelmet nyújt az acél és a színesfém gépelemek korróziójával szemben
- A gyors levegő kiválasztás növeli a kenési biztonságot, mérsékeli a habosodást
- Könnyen szűrhető így csökkenthetőek a karbantartási költségek

Minősítések és jóváhagyások

DIN 51 524-2 (HLP)	ISO 11158 HM	ZF TE-ML 21M
--------------------	--------------	--------------

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	890 kg/m ³
ISO viszkozitási osztály:	ISO VG 68
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	66,50 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	8,30 mm ² /s
Viszkozitási index:	92
Dermedéspont:	-27 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	240 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
kanna	10583026
kis hordó	10583027
nagy hordó	10583028

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.07	1.003	2020.11.03.