

Hidrauliköl HVLP 46

Leírás

A Hidrauliköl HVLP 46 magasan finomított ásványi alapolaj valamint a kopással és a korrózióval szemben magas fokú védelmet nyújtó adalékok felhasználásával készült magas teljesítményszintű, ISO VG 46 viszkozitási fokozatú széles hőmérsékleti tartományban alkalmazható hidraulika folyadék.

A gyártóművi előírásokkal összhangban akár 2000 üzemóráig terjedő szervizciklusokkal is alkalmazható.

Alkalmazási terület

A Hidrauliköl HVLP 46 a mezőgazdasági és építőipari berendezések hidraulikus rendszerein és hidrosztatikus hajtásain túl szerszámgépek hidraulikus rendszereiben, hidraulikus présekben, cirkulációs rendszerekben és kompresszorokban is alkalmazható. A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Magas fokú védelmet nyújt a kopással és a korrózióval szemben
- Jó vízkiválasztó képessége révén a rendszerbe kerülő víz könnyen eltávolítható
- Kifogástalan védelmet nyújt az acél és a színesfém gépelemek korróziójával szemben
- A gyors levegő kiválasztás növeli a kenési biztonságot, mérsékeli a habosodást
- Könnyen szűrhető így csökkenthetőek a karbantartási költségek

Minősítések és jóváhagyások

DIN 51 524-3 (HVLP)	ISO 11158 HV	Bosch Rexroth RE 90220
ZF TE-ML 21M		

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	870 kg/m ³
ISO viszkozitási osztály:	ISO VG 46
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	45,10 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	8,10 mm ² /s
Viszkozitási index:	154
Dermedéspont:	-42 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	220 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
kanna	10583024
kis hordó	10928952
nagy hordó	10583058

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.07	1.002	2020. 11. 03.