

A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7 5W-30 szintetikus motorolaj

A termék előnyei

- hosszú olajcsere-periódus, alacsony üzemeltetési költségek
- magas teljesítményszint, hosszú motorélettartam
- teljesen szintetikus, üzemanyag-takarékos motorolaj
- kiváló hidegfolyási tulajdonságok, könnyű hidegindítás
- nagyon alacsony párolgás, alacsony olajfogyasztás
- tökéletes viszkozitási stabilitás, kiváló kopásvédelem

Felhasználási terület

Az A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7 5W-30 energiatakarékos motorolaj, teljesíti a legfontosabb gyártók és autópári szövetségek motorolajok minősítésére szolgáló szigorú motorfékpadi követelményeit.

Az A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7 5W-30 teljesíti a General Motors (Opel, Chevrolet, Daewoo) dízelüzemű motorjainak előírásait.

Az A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7 5W-30 a legkorszerűbb szívó vagy turbófeltöltéses benzines és dízelüzemű személygépjárművek, transzporterek világszínvonalú motorolaja.

Teljesítményszintek, jóváhagyások

ACEA A3/B4
API SL/CF
VW 502 00/505 00
GM-LL-B-025

Felépítés, jelleg

Az A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7 5W-30 szintetikus motorolaj magas teljesítményű szintetikus bázisolajokból komplex adalékrendszer (detergens-diszpergens, oxidáció, kopás-, korrózió- és habzásgátló, folyási tulajdonságokat módosító) felhasználásával előállított korszerű termék.

Különleges bázisolaj összetételének köszönhetően rendkívül alacsony a párolgási vesztesége, így csökkenti a motorolaj fogyasztást és mérsékli a károsanyag-kibocsátást.

A szintetikus olajokra jellemző kiváló oxidációs stabilitásának következtében tartósan magas motorikus hőmérsékletek esetén is megőrzi eredeti tulajdonságait és megakadályozza az iszap és lerakódás képződést.

Kiváló hideg-viszkozitási tulajdonsága rendkívüli hidegben is gyors átolajozást és tökéletes motorvédelmet biztosít, véd a hidegindításokra jellemző intenzív kopásoktól.

Tipikus jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,852
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	70,87
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	12,00
Folyáspont [°C]	-36
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	220
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	10,2

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7 5W-30
szintetikus motorolaj

Tárolási, kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben.

Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat.

Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C