

A termék előnyei

- hosszú folyadék élettartam
- kiváló oxidációs és termikus stabilitás
- kiváló hidegfolyási tulajdonságok
- megakadályozza az iszap- és lerakódás képződést
- kiváló kopásvédelem

Felhasználási terület

Az A.Z. Meisterteile Getriebeöl ATF VI prémium minőségű automata hajtóműolaj, korszerű személy- és kishaszon gépjárművek automata hajtóműveihez és kormányműveihez.

A termék előnyösen alkalmazható azokban az automata hajtóművekben és ipari berendezésekben, ahol a gépkönyv DEXRON®-VI, DEXRON®-IIIH, III, IIE és II típusú automata folyadék használatát írja elő.

Teljesíti a Toyota legújabb generációs automata hajtóműolaj követelmény rendszerét.

Teljesítményszintek, jóváhagyások

GM Dexron-VI
Toyota WS
Nissan Matic-W
Mitsubishi ATF J3
BMW 83 22 0 142 516
Ford Mercon LV
Honda DW-1
Hyundai NWS-9638
Hyundai/Kia SP-IV
Nissan Matic-S
SAAB 93 165 147

Felépítés, jelleg

Az A.Z. Meisterteile Getriebeöl ATF VI automata hajtóműolaj szintetikus bázisolajokból valamint komplex adalékrendszer (oxidáció-, kopás-, korrózió- és habzástgátló, valamint folyás- és sűrűdasmódosító) felhasználásával, speciálisan a japán és koreai gyártású személygépjárművek automata hajtóműveinek igényei alapján formulázott termék.

Speciális formulájának köszönhetően széles hőmérséklettartományban kitűnő folyási és sűrűdési tulajdonságokkal rendelkezik, biztosítja a zavarmentes üzemeltetést.

Előnyös hidegfolyási tulajdonságainak köszönhetően nagy hidegben is biztosítja a hidraulikus szabályzóelemek megfelelő működését, míg magas hőmérsékleten is stabil kenőfilmet képez.

Tipikus jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,847
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	29,5
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	6,0
Viszkozitási index	155
Folyáspont [°C]	-49
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási, kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben.

Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat.

Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C