

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Terméknév: **A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-3 15W-40**

Versiunea: 3

Revizuirea: 08. 12. 2022

Data armonizării: 17. 10. 2017

Oldal: 1/(15)

SECȚIUNEA 1 Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Identificator de produs

A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-3 15W-40

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare identificată: Ulei de motor multigrad. Pentru uz de către consumatori și pentru uz profesional.

Utilizări contraindicate: utilizare diferită față de recomandările producătorului

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Identificarea comerciantului:

UNIX Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft.

H-1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.

Tel.: +36 1 270 8700

Fax: +36 1 270 8799

E-mail: cs@unixauto.com

Informații tehnice:

UNIX Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft.

H-1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.

Tel.: +36 1 270 8700

Fax: +36 1 270 8799

E-mail: cs@unixauto.com

Responsabil pentru FDS:

UNIX Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft.

H-1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.

Tel.: +36 1 270 8700

Fax: +36 1 270 8799

E-mail: cs@unixauto.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

În caz de accident sau pericol puteți chema numărul de telefon (07-15²⁰ h): +36 1 270 8700

National Serviciu de Informare de Toxicologie Sanitară:

Dr. A. Leonte, 1-3, sector 5, București

Tel: +40 21 318 36 06 (direct) (Apel cu taxa normala)

SECȚIUNEA 2 Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasa și categoria de pericol: Fraza de pericol:

Nu este clasificat.

-

2.2 Elemente de etichetare

Identificarea produsului:

Denumire comercială:

A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-3 15W-40

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Terméknév: **A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-3 15W-40**

Versiunea: 3

Revizuirea: 08. 12. 2022

Data armonizării: 17. 10. 2017

Oldal: 2/(15)

Component (-te) periculos (ase): -

Pictograme GHS: **nu este necesar**

Cuvânt de avertizare: **nu este necesar**

Frază de pericol:

nu este necesar

Informații suplimentare privind pericolele:

EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Fraze de precauție generale:

-

Frază de precauție Prevenire:

P273 Evitați dispersarea în mediu.

Fraze de precauție – Intervenție:

-

Fraze de precauție – Depozitare:

-

Fraze de securitate – Eliminare:

P501 Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/
regionale/naționale/internaționale

În continuare alte obligații de însemnări, sau prescrieri:

Simbol referitor la pericol sesizabil prin pipăire: nu este necesar

Transportul mărfurilor periculoase: vezi în secțiunea 14.

2.3 Alte pericole

Produsul nu conține materiale persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) (Regulamentul 1907/2006/CE, anexa XIII) (< 0,1 %).

Amestecul nu conține nicio substanță cu efecte nocive asupra sistemului endocrin (< 0,1%).

SECȚIUNEA 3 Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Caracter chimic: Amestec de uleiuri minerale rafinate conținând aditivi.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Terméknév: **A.Z. Meistererteile Motorenöl MT-3 15W-40**

Versiunea: 3 Revizuirea: 08. 12. 2022

Data armonizării: 17. 10. 2017

Oldal: 3/(15)

Componenți periculoși:

Denumire chimică	Nr. EC	Nr. CAS	Clasa de pericol	Fraze H	Conc. %
Distilate (petroliere), parafinice grele deparafinate cu solvent* REACH numărul de înregistrare: 01-2119471299-27	265-169-7	64742-65-0	- (Nota L)	-	max. 96
Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C24-50, extrase cu solvent., Deparafinate, hidrogenate * REACH numărul de înregistrare: 01-2119489969-06	309-877-7	101316-72-7	- (Nota L)	-	max. 70
Distilate (petroliere), parafinice grele hidrotratate* REACH numărul de înregistrare: 01-2119484627-25	265-157-1	64742-54-7	- (Nota L)	-	max. 70
Uleiuri de lubrifiere * REACH numărul de înregistrare: 01-2119495601-36	278-012-2	74869-22-0	- (Nota L)	-	max. 70
Distilate (petroliere), parafinice grele rafinate cu solvent * REACH numărul de înregistrare: 01-2119474878-16	265-090-8	64741-88-4	- (Nota L)	-	max. 70
Uleiuri reziduale (din petrol), deparafinate cu solvent * REACH numărul de înregistrare: 01-2119480472-38	265-166-0	64742-62-7	- (Nota L)	-	max. 8,0
Distilate (petroliere), parafinice ușoare deparafinate cu solvent REACH numărul de înregistrare: 01-2119480132-48	265-159-2	64742-56-9	Asp. Tox. 1 (Nota L)	H304	max. 7,0

* substanțe cu limită de expunere

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Terméknév: **A.Z. Meister Teile Motorenöl MT-3 15W-40**

Versiunea: 3

Revizuirea: 08. 12. 2022

Data armonizării: 17. 10. 2017

Oldal: 4/(15)

Nota L: Se aplică cl asificarea armonizată ca substanță cancerigenă, cu excepția cazului în care se poate demonstra că substanța conține sub 3 % extract de dimetil sulfoxid măsurat prin metoda IP 346 («Determinarea compușilor aromatici policiclici în uleiul de bază pentru lubrifiant reutilizat, fracții petroliere fără conținut de asfalt – Metoda indicelui de refracție a sulfoxidului de dimetil», Institute of Petroleum, Londra). În acest caz, se realizează o clasificare în conformitate cu titlul II din prezentul regulament și pentru respectiva clasă de pericol.

Vezi secțiunea 16 pentru textul complet al frazelor de pericol H.

SECȚIUNEA 4 Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale: Niciodată nu dați de băut sau nu induceți voma unei persoane inconștiente.

Inhalare: Să duceți la aer curat persoana accidentată. În cazul în care produsul provoacă iritații pe termen lung, contactați medicul.

Contactul cu pielea: Spălați produsul ajuns pe piele cu apă abundentă și săpun. În cazul în care produsul provoacă iritații pe termen lung, contactați medicul.

Contactul cu ochii: Spălați produsul ajuns în ochi temeinic cu apă curentă, deschideți pleoapele. Contactați medicul.

Înghițire: În caz de înghițire, administrați apă. NU provocați voma. Apelați imediat un medic.

Prim ajutor: Nu există cerințe speciale.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Contactul repetat și/sau de lungă durată poate provoca iritația pielii sau a ochilor, în funcție de sensibilitatea individuală.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Asistență imediată și specială: nu este necesară.

SECȚIUNEA 5 Măsuri de combatere a incendiilor

Încadrare în pericolozitate de foc
Combustibil.

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:

Spumă, dioxid de carbon, pulbere, jet de apă pulverizată (persoană calificată)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Terméknév: **A.Z. Meistererteile Motorenöl MT-3 15W-40**

Versiunea: 3

Revizuirea: 08. 12. 2022

Data armonizării: 17. 10. 2017

Oldal: 5/(15)

Mijloace de stingere necorespunzătoare:

Jet total de apă.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Prođuși periculoși de descompunere:

În cursul arderii, se poate forma monoxid de carbon, dioxid de carbon, oxizi de sulf, oxizi de fosfor, diferite hidrocarburi și funingine.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de stingere a focului:

Conform regulilor de protecție contra incendiilor în vigoare.

Informații suplimentare:

Apa murdărită în cursul stingerii, este strict interzisă a se lăsa să ajungă în sistemul de canalizare, sau în ape vii. Colectabil separat.

Rămășițele de ardere cât și apa de singere murdărită, trebuie neutralizate și conform prescripțiilor.

SECȚIUNEA 6 Măsurile împotriva pierderilor accidentale

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Preceuții personale: Vezi secțiunea 8.

Produsul scurs poate reprezenta pericol de alunecare.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Preveniți ca scurgerea de produs să pătrundă în ape natureale, în sol și în sistemul de canalizare. Trebuie anunțat imediat organele competente.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Ae feri de surse de foc, de căldură. Pentru dezafectare colectați produsul scurs cu un material de colectare (nisip, pământ, calcar măcinat) și introduceți-l într-un recipient adecvat. Tratați-l ca și material periculos.

Revârsare în apă vie: Se va îndepărta mecanic de pe suprafața apei.

Materialul colectat astfel se gestionează ca deșeu toxic. Trebuie anunțat imediat organele competente.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Pentru informații privind precauțiile personale, vezi secțiunea 8.

Pentru informații privind tratarea deșeurilor, vezi secțiunea 13.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Terméknév: **A.Z. Meister Teile Motorenöl MT-3 15W-40**

Versiunea: 3

Revizuirea: 08. 12. 2022

Data armonizării: 17. 10. 2017

Oldal: 6/(15)

SECȚIUNEA 7 Manipulare și depozitare

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Se vor respecta prevederile generale privind utilizarea lubrifianți.

Ae feri de surse de foc, de căldură.

Evitați contactul cu ochii, cu pielea și inhalarea vaporilor.

A se spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.

Scoateți hainele îmbibate și spălați-le înainte de o nouă utilizare.

A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

Temperatura de manipulare: nu sunt date

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Condițiile de depozitare trebuie să corespundă cerințelor privind depozitarea substanțelor inflamabile.

A se depozita în ambalajul original, închis, într-un loc uscat și răcoros, separat de materiale puternic oxidante.

Temperatura de depozitare: max. 40°C.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Ulei de motor multigrad.

SECȚIUNEA 8 Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Valori limită de expunere profesională (Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006):

Componentele amestecului nu sunt reglementate cu o valoare limite de expunere profesională.

8.2 Controale ale expunerii

Măsuri tehnice:

Nu se necesită.

Echipament de protecție personală:

(Echipamentul de protecție trebuie să aibă calificare de la organele de autorizare.)

a) Protejarea ochilor/feței Se recomandă purtarea ochelarilor de protecție în cazul pericolului de stropire. (EN 166)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Terméknév: **A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-3 15W-40**

Versiunea: 3

Revizuirea: 08. 12. 2022

Data armonizării: 17. 10. 2017

Oldal: 7/(15)

b) Protecția pielii

i. Protecția mâinilor

Mănuși de protecție rezistenți la ulei (EN 374).
Timp de penetrare DBZ: > 480 de minute; nivel de performanță PK: 6; valoare de permeabilitate PR: 0
Mențiuni: Alegerea mănușii protectoare corespunzătoare nu depinde numai de materialul mănușii ci și de fabricantul ei. Timpul de permeație a mănușii, factorul de penetrare, timpul de pătrundere, durabilitatea poate să se varieze funcție de fabricant, de aceea mănușa trebuie să fie testată pentru folosire.

ii. Altele

Îmbrăcăminte de protecție (rezistente la ulei)

c) Protecție respiratorie

Nu se necesită în cazul aerisirii regulate. În cazul în care concentrația poate ajunge la valorile limită de expunere, a se purta mască respiratorie prevăzută cu filtru corespunzător.

d) Pericole termice

Nu sunt date.

Controlul expunerii mediului:

Nu eliminați în sisteme de canalizare/ape de suprafață/ape subterane.

SECȚIUNEA 9 Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

- | | |
|---|--|
| a) Starea fizică: | lichid |
| b) Culoare: | maro, curat |
| c) Miros: | caracteristică, nu are un miros neplăcut de ulei mineral |
| d) Punctul de topire/punctul de înghețare (ISO 3016): | valoare tipică -27°C |
| e) Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere (DIN 51356): | nu sunt date |
| f) Inflamabilitatea: | combustibil |
| g) Limita inferioară și superioară de explozie: | Produsul nu prezintă pericol de explozie |
| h) Punctul de inflamabilitate (COC) (EN ISO 2592): | valoare tipică 225°C |
| i) Temperatura de autoaprindere: | nu sunt date |
| j) Temperatura de descompunere: | nu sunt date |
| k) pH: | nu sunt date |

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Terméknév: **A.Z. Meistererteile Motorenöl MT-3 15W-40**

Versiunea: 3

Revizuirea: 08. 12. 2022

Data armonizării: 17. 10. 2017

Oldal: 8/(15)

- | | | |
|----|---|---|
| l) | Viscozitatea cinematică (EN ISO 3104): | |
| | la 40°C: | valoare tipică 102,8 mm ² /s |
| | la 100°C: | valoare tipică 13,8 mm ² /s |
| m) | Solubilitate | |
| | Solubilitate în apă: | practic insolubil în apă |
| | Solubilitate în alți solvenți: | nu sunt date |
| n) | Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log): | nu sunt date |
| o) | Presiunea vaporilor la 20°C: | neglijabilă |
| p) | Densitatea și/sau densitatea relativă la 15°C (EN ISO 12185): | 0,878 – 0,894 g/cm ³ |
| q) | Densitatea relativă a vaporilor: | nu sunt date |
| r) | Caracteristicile particulei: | nu sunt date |

9.2 Alte informații
nu sunt date

SECȚIUNEA 10 Stabilitate și reactivitate

- | | | |
|------|---------------------------------------|---|
| 10.1 | Reactivitate: | Stabil în condiții normale. |
| 10.2 | Stabilitate chimică: | Produsul nu se descompune, dacă este manipulat și depozitat corect. |
| 10.3 | Posibilitatea de reacții periculoase: | Nu se cunosc reacții periculoase. |
| 10.4 | Condiții de evitat: | Sursă de căldură. |
| 10.5 | Materiale incompatibile: | Oxidanți puternici. |
| 10.6 | Produsi de descompunere periculoși: | Nu există date specifice. Produse de combustie periculoasă: vezi secțiunea 5. |

SECȚIUNEA 11 Informații toxicologice

- 11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Toxicitate acută: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Oral:	LD ₅₀ (șobolan)	>2000 mg/kg	(pe baza componentelor)
Dermal:	LD ₅₀ (iepure)	>2000 mg/kg	(pe baza componentelor)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Terméknév: **A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-3 15W-40**

Versiunea: 3

Revizuirea: 08. 12. 2022

Data armonizării: 17. 10. 2017

Oldal: 9/(15)

Componente:

Distilate (petroliere), parafinice grele deparafinate cu solvent (CAS: 64742-65-0)

Oral:	LD ₅₀ (șobolan)	> 5000 mg/kg
Dermal:	LD ₅₀ (iepure)	> 5000 mg/kg
Inhalare:	LC ₅₀ (șobolan)	> 5,00 mg/L (4 oră)

Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C24-50, extrase cu solvent., Deparafinate, hidrogenate (CAS: 101316-72-7)

Oral:	LD ₅₀ (șobolan)	> 5000 mg/kg	(OECD 401)
Dermal:	LD ₅₀ (șobolan)	> 5000 mg/kg	(OECD 402)
Inhalare:	LC ₅₀ (șobolan)	> 5,0 mg/L (4 oră)	(OECD 403)

Distilate (petroliere), parafinice grele rafinate cu solvent (CAS: 64741-88-4)

Oral:	LD ₅₀ (șobolan)	> 5000 mg/kg
Dermal:	LD ₅₀ (iepure)	> 5000 mg/kg
Inhalare:	LC ₅₀ (șobolan)	> 5,53 mg/L (4 oră)

Distilate (petroliere), parafinice grele hidrotratate (CAS: 64742-54-7)

Oral:	LD ₅₀ (șobolan)	> 5000 mg/kg
Dermal:	LD ₅₀ (iepure)	> 5000 mg/kg
Inhalare:	LC ₅₀ (șobolan)	> 5,00 mg/L (4 oră)

Uleiuri de lubrifiere (CAS: 74869-22-0)

Oral:	LD ₅₀ (șobolan)	> 5000 mg/kg	(OECD 401)
Dermal:	LD ₅₀ (iepure)	> 5000 mg/kg	(OECD 402)
Inhalare:	LC ₅₀ (șobolan)	> 5,53 mg/L (4 oră)	(OECD 403)

Uleiuri reziduale (din petrol), deparafinate cu solvent (CAS: 64742-62-7)

Oral:	LD ₅₀ (șobolan)	> 5 000 mg/kg	OECD 401
Dermal:	LD ₅₀ (iepure)	> 5 000 mg/kg	OECD 402
Inhalare:	LC ₅₀ (șobolan)	> 5,53 mg/L (4 oră)	OECD 403

Distilate (petroliere), parafinice ușoare deparafinate cu solvent (CAS: 64742-56-9)

Oral:	LD ₅₀ (șobolan)	> 5000 mg/kg	(date din literatură)
Dermal:	LD ₅₀ (iepure)	> 2000 mg/kg	(date din literatură)
Inhalare:	LC ₅₀ (șobolan)	> 5,53 mg/L (4 oră)	(date din literatură)

Corodarea/iritarea pielii:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Lezarea gravă/iritarea ochilor:	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Terméknév: **A.Z. Meister Teile Motorenöl MT-3 15W-40**

Versiunea: 3 Revizuirea: 08. 12. 2022

Data armonizării: 17. 10. 2017

Oldal: 10/(15)

Sensibilizarea căilor respiratorii
sau a pielii:

Mutagenitatea celulelor
germinative:

Cancerigenitatea:

Toxicitatea pentru reproducere:

STOT (toxicitatea asupra
organelor țintă specifice) –
expunere unică:

STOT (toxicitatea asupra
organelor țintă specifice) –
expunere repetată:

Pericolul prin aspirare:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare
nu sunt îndeplinite.

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare
nu sunt îndeplinite.

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare
nu sunt îndeplinite.

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare
nu sunt îndeplinite.

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare
nu sunt îndeplinite.

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare
nu sunt îndeplinite.

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare
nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte pericole

Amestecul nu conține nicio substanță cu efecte nocive asupra sistemului endocrin (< 0,1%).

SECȚIUNEA 12 Informații ecologice

12.1 Toxicitate:

Nu sunt informații disponibile cu privire la produs.

Componente:

Distilate (petroliere), parafinice grele deparafinate cu solvent (CAS: 64742-65-0)

Pește: LL/EL/IL₅₀ > 100 mg/L

Crustacee: LL/EL/IL₅₀ > 100 mg/L

Algă: LL/EL/IL₅₀ > 100 mg/L

Microorganisme: LC/EC/IC₅₀ > 100 mg/L

Pește: NOEC/NOEL > 100 mg/L

Crustacee: NOEC/NOEL > 1 - ≤ 10 mg/L

*Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C24-50, extrase cu solvent., Deparafinate, hidrogenate
(CAS: 101316-72-7)*

Pește: LC₅₀ > 100 mg/L (LL50)

Daphnia: EC₅₀ > 10000 mg/L WAF, 48 oră
(OECD 202)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Terméknév: **A.Z. Meistererteile Motorenöl MT-3 15W-40**

Versiunea: 3

Revizuirea: 08. 12. 2022

Data armonizării: 17. 10. 2017

Oldal: 11/(15)

Distilate (petroliere), parafinice grele rafinate cu solvent (CAS: 64741-88-4)

Pește (Pimephales promelas):	LC ₅₀	> 100 mg/L	96 oră
Daphnia (Daphnia magna):	EL ₅₀	> 10000 mg/L	48 oră
Daphnia (Daphnia magna):	NOEC	0,02 mg/L	
Algă			
(Pseudokirchneriella subcapitata):	NOEL	> 100 mg/L	72 oră
Namol activ			
(Photobacterium phosphoreum):	NOEL	1,93 mg/L	96 oră

Distilate (petroliere), parafinice grele hidrotratate (CAS: 64742-54-7)

Pește (Pimephales promelas):	NOEL	≥ 100 mg/L	96 oră
Pește (Oncorhynchus mykiss):	NOEL	> 1000 mg/L	28 de zile
Daphnia (Daphnia magna):	NOEL	> 10000 mg/L	48 oră
Daphnia (Daphnia magna):	NOEL	> 100 mg/L	21 de zile
Algă (Pseudokirchneriella subcapitata):	NOEL	≥ 100 mg/L	72 oră

Uleiuri de lubrifiere (CAS: 74869-22-0)

Pește:	LL ₅₀	≥ 100 mg/L	96 oră
Pește:	NOEL	≥ 100 mg/L	96 oră
Daphnia (Daphnia magna):	EL ₅₀	> 10000 mg/L	48 oră (OECD 202)
Daphnia (Daphnia magna):	NOEL	> 1000 mg/L	48 oră
Daphnia (Daphnia magna):	NOEL	10 mg/L	(OECD 211)
Algă:	NOEL	≥ 100 mg/L	72 oră (OECD 201)

Uleiuri reziduale (din petrol), deparafinate cu solvent (CAS: 64742-62-7)

Pește (Pimephales promelas):	LL ₅₀	>100 mg/L	96 oră (OECD 203)
Pește:	NOEL	≥100 mg/L	
Daphnia (Daphnia magna):	EL ₅₀	>10 000 mg/L	48 oră (OECD 202)
Pește:	NOEL	≥1000 mg/L	
Daphnia:	NOEL	10 mg/L	21 de zile (OECD 211)
Gammarus pulex:	LL ₅₀	>10 000 mg/L	96 oră (OECD 202)
Nevertebrate acvatice:	NOEL	≥10 000 mg/L	
Algă			
(Pseudokirchneriella subcapitata):	NOEL	≥100 mg/L	72 oră (OECD 201)
Namol activ			
(Photobacterium phosphoreum):	NOEL	1,93 mg/L	96 oră

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Terméknév: **A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-3 15W-40**

Versiunea: 3

Revizuirea: 08. 12. 2022

Data armonizării: 17. 10. 2017

Oldal: 12/(15)

Distilate (petroliere), parafinice ușoare deparafinate cu solvent (CAS: 64742-56-9)

Pește:	LC ₅₀	> 100 mg/L
Alte organisme acvatice:	EC ₅₀	> 100 mg/L
Algă:	ErC ₅₀	> 100 mg/L
Crustacee:	NOEC	> 1 mg/L

12.2 Persistență și degradabilitate:

Biodegradarea Hidrocarburile sunt degradabile în mod inerent.

12.3 Potențial de bioacumulare:

Nu sunt informații disponibile cu privire la produs.

12.4 Mobilitate în sol:

Se absoarbe în sol.

Mobilitate în apă:

Produsul plutește la suprafața apei.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB:

Amestecul nu conține materiale PBT sau vPvB (< 0,1%).

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Amestecul nu conține nicio substanță cu efecte nocive asupra sistemului endocrin (< 0,1%).

12.7 Alte efecte adverse

Conținut de metale grele:

Niciunul.

PCT, PCB și alte hidrocarburi
clorurate:

Niciunul.

Efecte asupra mediului:

Vărsat în cantități mari, materialul poate fi nociv mediului, deoarece formează o peliculă pe suprafața apei, blocând intrarea oxigenului.

Clasa de pericol pentru apă (Germania): WGK 1 (AwSV)

SECȚIUNEA 13 Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Eliminarea deșeurilor de produs:

Produsul de deșeu, eventual produsul deja utilizat aparține în categoria deșeurilor periculoase. Pentru tratarea lui trebuie considerate cele descrise în decretele locale, sau cuprins în regulamentul dat de UE.

Legislația națională: Legea 211/2011, HG 427/2010, HG nr. 128/2002, HG 1061/2008, HG 268/2005, HG nr. 128/2002 HG 349/2005, OMAPM nr.756/2004, HG 856/ 2002, HG 128/2002, HG 268/2005.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Terméknév: **A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-3 15W-40**

Versiunea: 3

Revizuirea: 08. 12. 2022

Data armonizării: 17. 10. 2017

Oldal: 13/(15)

Codul de identificare al deșeurilor: 13 02 05*

Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere

Metoda recomandată de tratare a deșeurilor: incinera.

Eliminarea de ambalare:

Conținutul ambalajului cu rămășițe de produse trebuie tratat conform descrițiilor, decretelor locale sau îndeplinind decretele UE.

Codul de identificare al deșeurilor: 15 01 10*

Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase.

Ambalajele: Incinera sau aruncarea. Nu descărcați în apele reziduale. Nu se amestecă cu deșeuri menajere. Ambalajele contaminate pot fi reciclate după curățare.

Apa de canalizare

Apa uzată, care rezultă în cazul folosirii normale, care ajunge în apele vii, sau în canalizare comună trebuie să corespunde reglementărilor, decretelor locale.

SECȚIUNEA 14 Informații referitoare la transport

Transport terestru (ADR/RID): nu sunt clasificate

14.1	Numărul ONU sau numărul de identificare	neclasificat
14.2	Denumirea corectă ONU pentru expediție	neclasificat
14.3	Clasa (clasele) de pericol pentru transport	neclasificat
14.4	Grupul de ambalare	neclasificat
14.5	Pericole pentru mediul înconjurător	neclasificat
14.6	Precauții speciale pentru utilizatori	neclasificat

Transport maritim (IMDG): nu sunt clasificate

Transport aerian (IATA): nu sunt clasificate

SECȚIUNEA 15 Informații de reglementare

15.1 Regulamentele/legislația din domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Această Fișă cu Date de Securitate este elaborată conform Regulamentul (CE) nr.1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878.

Această Fișă cu Date de Securitate este elaborată conform regulamentul (CE) nr.1272/2008.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Terméknév: **A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-3 15W-40**

Versiunea: 3

Revizuirea: 08. 12. 2022

Data armonizării: 17. 10. 2017

Oldal: 14/(15)

Categoria Seveso: Nu sunt clasificate.

15.2 Evaluarea securității chimice

Nu există informații disponibile.

SECȚIUNEA 16 Alte informații

Datele de mai sus au fost editate după cele mai bune cunoștințe, astfel, ca să ajutăm transportul și tratarea produsului în siguranță. Datele comunicate se referă numai la produse însemnate, sunt informative, nu alcătuiesc subiectul contractului sau prescripției. Respectarea prescripțiilor și decretelor valabile, respectiv luarea în considerare a recomandărilor referitoare la folosirea produselor este obligația utilizatorului.

Clasificarea amestecului în conformitate cu Regulamentul (EC) nr. 1272/2008 (informații cu privire la metoda de evaluare):

Nu este clasificat.

Textul complet al Frazelor de risc H prezentate în Secțiunea 3:

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

Asp. Tox. 1 Pericol prin aspirare, categoria 1

Legend:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration factor
BOD	Biological Oxygen Demand
Bw	Body Weight
C&L	Classification and Labelling
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging (1272/2008/EC)
CMR	Carcinogenic, Mutagenic or Toxic for Reproduction
COD	Chemical Oxygen Demand
CSA	Chemical Safety Assessment
CSR	Chemical Safety Report

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Terméknév: **A.Z. Meistererteile Motorenöl MT-3 15W-40**

Versiunea: 3

Revizuirea: 08. 12. 2022

Data armonizării: 17. 10. 2017

Oldal: 15/(15)

DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
ECHA	European Chemicals Agency
Ec _x	Effective Concentration x%
ErC50	EC50 in terms of reduction of growth rate
Ed _x	Effective Dose x%
EC	European Community
EC number	European Community number
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ES	Exposure Scenario
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC _x	Lethal Concentration x%
LD _x	Lethal Dose x%
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOEC	No observed effect concentration
NOEL	No observed effect level
NLP	No-Longer Polymer
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	Persistent Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
ppm	parts/million
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulations concerning the International carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
UVCB	substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvB	Very Persistent and very Bio-accumulative

Secțiunile revizuite:

Secțiune	Subiectul modificării	Data	Versiunea
2.2.	Elemente de etichetare	14. 02. 2020	2
3.	Compoziție/informații privind componenții		
11.	Informații toxicologice		
12.	Informații ecologice		
1-16.	Coreșpunderea cu decret a 2020/878/ UE. Prelucrare în totalitate a modificării compoziției.	08. 12. 2022	3