

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile Spray pornire motor la rece**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 18. 03. 2021 Stranica: 1/(16)
(de fabricație): - / 17. 02. 2022 Revizuirea: 31. 10. 2023

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificator de produs

A.Z. Meisterteile Spray pornire motor la rece

UFI: 5SXV-XHGF-R42U-RVFR

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare identificată: Spray pornire motor pentru întreținere, pentru uz de către consumatori și pentru uz profesional.

Utilizări contraindicate: utilizare diferită față de recomandările producătorului.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Identificarea comerciantului:

UNIX Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft.

H-1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.

Tel.: +36 1 270 8700

Fax: +36 1 270 8799

E-mail: cs@unixauto.com

Informații tehnice:

UNIX Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft.

H-1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.

Tel.: +36 1 270 8700

Fax: +36 1 270 8799

E-mail: cs@unixauto.com

Responsabil pentru FDS:

UNIX Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft.

H-1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.

Tel.: +36 1 270 8700

Fax: +36 1 270 8799

E-mail: cs@unixauto.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

În caz de accident sau pericol puteți chema numărul de telefon (07-15²⁰ h): +36 1 270 8700

National Serviciu de Informare de Toxicologie Sanitară:

Dr. A. Leonte, 1-3, sector 5, București

Tel: +40 21 318 36 06 (direct) (Apel cu taxa normala)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasa și categoria de pericol: Fraza de pericol:

Aerosol 1

H222

Aerosol extrem de inflamabil.

Aerosol 1

H229

Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

Eye Irrit. 2

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

STOT SE 3

H336

Poate provoca somnolență sau amețală.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meistererteile Spray pornire motor la rece**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 18. 03. 2021 stranică: 2/(16)
(de fabricație): - / 17. 02. 2022 Revizuirea: 31. 10. 2023

2.2. Elemente de etichetare

Identificarea produsului: Denumire comercială:

A.Z. Meistererteile Spray pornire motor la rece

Component (-te) periculos (ase):

Dietil-eter; Etil-metil și cetona; Kerosen (petrol), hidrodesulfurate

Pictograme GHS:



Cuvânt de avertizare:

Pericol

Frază de pericol:

H222 Aerosol extrem de inflamabil.

H229 Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H336 Poate provoca somnolență sau amețelă.

Informații suplimentare privind pericolele:

EUH019 Poate forma peroxizi explozivi.

EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Fraze de precauție – Generale:

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Frază de precauție – Prevenire:

P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P211 Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.

P251 Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

P261 Evitați să inspirați spray-ul.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P280 Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție, echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

Fraze de precauție – Intervenție:

P304 + P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile Spray pornire motor la rece**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 18. 03. 2021 Stranica: 3/(16)
(de fabricație): - / 17. 02. 2022 Revizuirea: 31. 10. 2023

Fraze de precauție – Depozitare:

P403 + P233 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.
P405 A se depozita sub cheie.
P410 + P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C/122°F.

Fraze de securitate – Eliminare:

P501 Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele naționale.

În continuare alte obligații de însemnări, sau prescrieri:

Containerele trebuie să fie prevăzute cu mecanisme de închidere care să nu poată fi deschise de copii: Nu se aplică.

Semnalare tactilă a pericolului: Nu se aplică.

Transportul mărfurilor periculoase: vezi în secțiunea 14.

2.3. Alte pericole

Pot forma amestecuri explozive de gaze / aburi / aer.

Rezultatele evaluării PBT și vPvB: Amestecul nu conține materiale PBT sau vPvB.

Proprietăți de perturbator endocrin: Nu sunt date.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2. Amestecuri

Caracter chimic: Amestec de substanțe enumerate mai jos cu aditivi nepericuloși și agent de propulsie:

Componenți periculoși:

Denumire chimică	Nr. EC	Nr. CAS	Clasa de pericol	Fraze H	Conc. %
Dietil-eter REACH numărul de înregistrare: 01-2119535785-29	200-467-2	60-29-7	Flam. Liq. 1 Acute Tox. 4 STOT SE 3	H224 H302 H336 EUH019 EUH036	<40
Etil-metil și cetona REACH numărul de înregistrare: 01-2119457290-43	201-159-0	78-93-3	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336 EUH066	<35

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile Spray pornire motor la rece**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 18. 03. 2021 stranică: 4/(16)
(de fabricație): - / 17. 02. 2022 Revizuirea: 31. 10. 2023

Denumire chimică	Nr. EC	Nr. CAS	Clasa de pericol	Fraze H	Conc. %
Kerosen (petrol), hidrodesulfurate REACH numărul de înregistrare: 01-2119462828-25	265-184-9	64742-81-0	Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H226 H304 H315 H336 H411	<5,0
Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izo-alcani, ciclici, <2 % aromatice REACH numărul de înregistrare: 01-2119457273-39	918-481-9	-	Asp. Tox. 1 (Nota J)	H304 EUH066	<5,0
Propan-2-ol REACH numărul de înregistrare: 01-2119457558-25	200-661-7	67-63-0	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2. STOT SE 3	H225 H319 H336	<1,0
Propulsor:					
Propan REACH numărul de înregistrare: 01-2119486944-21	200-827-9	74-98-6	Flam. Gas 1 Press. Gas	H220 H280	-
Butan REACH numărul de înregistrare: 01-2119474691-32	203-448-7	106-97-8	Flam. Gas 1 Press. Gas	H220 H280	-
Izobutan* REACH numărul de înregistrare: 01-2119485395-27	200-857-2	75-28-5	Flam. Gas. 1 Press. Gas.	H220 H280	-

*1,3-butadienă (CAS: 106-99-0) <0,1%

Nota J: Se aplică clasificarea armonizată ca substanță cancerigenă sau mutagenă, cu excepția cazului în care se poate demonstra că substanța conține sub 0,1 % gr./gr. benzen (nr. EINECS 200-753-7). În acest caz, se realizează o clasificare în conformitate cu titlul II din prezentul regulament și pentru respectivele clase de pericol.

Vezi secțiunea 16 pentru textul complet al frazelor de pericol H.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale: Niciodată nu dați de băut sau nu induceți voma unei persoane inconștiente.

Inhalare: Să duceți la aer curat persoana accidentată. În cazul în care produsul provoacă iritații pe termen lung, contactați medicul.

Contactul cu pielea: Scoateți hainele îmbibate, spălați produsul ajuns pe piele cu apă abundentă și săpun. În cazul în care produsul provoacă iritații pe termen lung, contactați medicul.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile Spray pornire motor la rece**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 18. 03. 2021 stranica: 5/(16)
(de fabricație): - / 17. 02. 2022 Revizuirea: 31. 10. 2023

Contactul cu ochii: Spălați produsul ajuns în ochi temeinic cu apă curentă, deschideți pleoapele. Dacă este cazul scoateți lentilele de contact, apoi continuați cu spălarea (15 minute). Contactați medicul.

Înghițire: În mod normal, nu este posibil. Clătiți gura cu apă. Nu provocarea vărsături (pericol prin aspirare). Apelați imediat un medic.

Prim ajutor: Poate fi periculos pentru persoana care acordă asistență prin respirație gură-la-gură.

- 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate
Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Poate provoca somnolență sau amețeală.
Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
Provoacă leziuni ale organelor (sistemul nervos central) în caz de expunere prelungită sau repetată.
În concentrații mari, agentul de propulsie poate produce asfixiere și deficit de oxigen.
- 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare
Se recomandă tratamentul simptomatic. Monitorizarea constantă pentru primele 48 de ore este importantă. Arătați medicului această fișă de siguranță sau eticheta produsului.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

- 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere corespunzătoare:
Pulbere uscată de stingere, dioxid de carbon, spumă, pulverizator cu apă.
- Mijloace de stingere necorespunzătoare:
Nu utilizați un jet de apă continuu deoarece acesta ar putea împrăști și răspândi focul.
Evitați să folosiți spumă și apă pe aceeași suprafață. Apa va descompune spuma.
- 5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec
Produsi periculoși de descompunere:
La temperatură înaltă: se poate forma monoxid de carbon, dioxid de carbon, peroxizi, hidrocarburi, negru de fum și alte produse de descompunere periculoase.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile Spray pornire motor la rece**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 18. 03. 2021 stranică: 6/(16)
(de fabricație): - / 17. 02. 2022 Revizuirea: 31. 10. 2023

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de stingere a focului:

Conform regulilor de protecție contra incendiilor în vigoare (aparat de respirație).

Informații suplimentare:

Vasele expuse efectului focului trebuie răcit cu jet de apă.

Apa murdărită în cursul stingerii, este strict interzisă a se lăsa să ajungă în sistemul de canalizare, sau în ape vii. Colectabil separat.

Rămășițele de ardere cât și apa de singere murdărită, trebuie neutralizate și conform prescripțiilor.

SECȚIUNEA 6: Măsurî împotriva pierderilor accidentale

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Precauții personale: Vezi secțiunea 8.

Este necesară îndepărtarea persoanelor care nu sînt echipate corespunzător.

Acesta trebuie să asigure o ventilație adecvată.

A se feri de foc deschis, surse de foc. Sunt interzise fumatul.

Evitați contactul cu ochii, cu pielea, îmbrăcămîntea și inhalarea de gaz/vapori/aerosol.

Produsul scurs poate reprezenta pericol de alunecare.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Preveniți ca scurgerea de produs să pătrundă în ape natureale, în sol și în sistemul de canalizare.

Trebuie anunțat imediat organele competente.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

A se opri scurgerea dacă operațiunea nu prezintă risc. Acesta trebuie să asigure o ventilație adecvată. A se feri de foc deschis, surse de foc. A se utiliza unelte care nu produc scânteî.

Pentru dezafectare colectați produsul scurs cu un material de colectare (nisip, pămînt, etc.) și introduceți-l într-un recipient adecvat.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Pentru informații privind precauțiile personale, vezi secțiunea 8.

Pentru informații privind tratarea deșeurilor, vezi secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Se vor respecta prevederile generale privind utilizarea substanțelor chimice.

Acesta trebuie să asigure o ventilație adecvată.

A se feri de foc deschis, surse de foc. Sunt interzise fumatul.

La utilizare, vaporii pot forma cu aerul amestecuri explozive/inflamabile.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile Spray pornire motor la rece**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 18. 03. 2021 stranică: 7/(16)
(de fabricație): - / 17. 02. 2022 Revizuirea: 31. 10. 2023

A nu se pulveriza produsul în direcția unei flăcări sau a unui corp incandescent.
A se utiliza unelte care nu produc scântei și echipamente antiex.
Recipient sub presiune: A nu se perfora sau arde chiar și după utilizare.
A se feri de razele solare și a nu se expune la temperaturi mai mari de 50°C.
A se evita acumularea încărcării electrostatice.
Evitați contactul cu ochii, cu pielea, îmbrăcămintea și inhalarea de gaz/vapori/aerosol.
A se spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.
Scoateți hainele îmbibate și spălați-le înainte de o nouă utilizare.
A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
Temperatura de manipulare: nu sunt date

- 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități
Trebuie respectate normele administrative cu privire la păstrarea ambalajelor sub presiune.
A se depozita în ambalajul original, închis, într-un loc uscat și răcoros, radiația solară directă.
Se depozitează departe de orice sursă de aprindere, surse de căldură, materiale combustibile. A se evita acumularea încărcării electrostatice.
Depozitate separat de cu nitrați, halogeni, agenți oxidanți puternici.
A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Temperatura de depozitare: max. 35°C.
- 7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)
Spray pornire motor pentru întreținere, pentru uz de către consumatori și pentru uz profesional.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Legislația națională: Legii 319/2006, HG nr. 1/2012, HG 1218/2006
CE Directivei: 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2006/15CE, 2000/39/EC.

<i>Dietil-eter</i>	8 ore	308 mg/m ³
CAS: 60-29-7	8 ore	100 ppm
	Termen scurt (15 minute)	616 mg/m ³
	Termen scurt (15 minute)	200 ppm
<i>Propan-2-ol</i>	8 ore	200 mg/m ³
CAS: 67-63-0	8 ore	81 ppm
	Termen scurt (15 minute)	500 mg/m ³
	Termen scurt (15 minute)	203 ppm

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile Spray pornire motor la rece**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 18. 03. 2021 Stranica: 8/(16)
(de fabricație): - / 17. 02. 2022 Revizuirea: 31. 10. 2023

<i>Etil-metil și cetonă</i>	8 ore	200 mg/m ³
CAS: 78-93-3	8 ore	63 ppm
	Termen scurt (15 minute)	300 mg/m ³
	Termen scurt (15 minute)	101 ppm
<i>Propan</i>	8 ore	1400 mg/m ³
CAS: 74-98-6	8 ore	778 ppm
	Termen scurt (15 minute)	1800 mg/m ³
	Termen scurt (15 minute)	1000 ppm

8.2. Controale ale expunerii

Măsuri tehnice:

Ventilație adecvată.

Echipament de protecție personală:

(Echipamentul de protecție trebuie să aibă calificare de la organele de autorizare.)

a) Protejarea ochilor/feței Se recomandă purtarea ochelarilor de protecție în cazul pericolului de stropire (EN 166).

b) Protecția pielii

i. Protecția mâinilor Manuși de protecție (EN 374).

Mențiuni: Alegerea mănușii protectoare corespunzătoare nu depinde numai de materialul mănușii ci și de fabricantul ei. Timpul de permeație a mănușii, factorul de penetrare, timpul de pătrundere, durabilitatea poate să se varieze funcție de fabricant, de aceea mănușa trebuie să fie testată pentru folosire. Pentru utilizare adecvată îmbrăcăminte de protecție impermeabilă trebuie purtată.

ii. Altele

c) Protecție respiratorie În cazul formării de vapori sau aerosoli, este necesară protecția respiratorie cu un cartuș de filtru adecvat (A).

d) Pericole termice Nu sunt date.

Controlul expunerii mediului:

Nu eliminați în sisteme de canalizare/ape de suprafață/ape subterane.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| a) Starea fizică: | Aerosol (lichid sub presiune) |
| b) Culoare: | incolor |
| c) Miros: | caracteristic eterului |

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meister Teile Spray pornire motor la rece**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 18. 03. 2021 Stranica: 9/(16)
(de fabricație): - / 17. 02. 2022 Revizuirea: 31. 10. 2023

- | | |
|---|-------------------------------|
| d) Punctul de topire/punctul de înghețare: | nu sunt date |
| e) Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: | nu sunt date |
| f) Inflamabilitatea: | Aerosol extrem de inflamabil. |
| g) Limita inferioară și superioară de explozie: | nu sunt date |
| h) Punctul de inflamabilitate: | nu sunt date |
| i) Temperatura de autoaprindere: | nu sunt date |
| j) Temperatura de descompunere: | nu sunt date |
| k) pH: | nu sunt date |
| l) Viscositatea cinematică: | nu sunt date |
| m) Solubilitate | |
| Solubilitate în apă: | parțial miscibil cu apă |
| Solubilitate în alți solvenți: | nu sunt date |
| n) Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log): | nu sunt date |
| o) Presiunea vaporilor: | nu sunt date |
| p) Densitatea și/sau densitatea relativă: | nu sunt date |
| q) Densitatea relativă a vaporilor: | nu sunt date |
| r) Caracteristicile particulei: | nu sunt date |

9.2. Alte informații
Nu sunt date.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- | | |
|--|--|
| 10.1. Reactivitate | Necunoscut. |
| 10.2. Stabilitate chimică | Stabil în condiții normale. |
| 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase | Necunoscut. |
| 10.4. Condiții de evitat | Sursă de aprindere, sursă de căldură (mai mari de 50°C), flacără deschisă, scântee, lumina directă a soarelui, încărcare electrostatică. |
| 10.5. Materiale incompatibile | Agenți de oxidare puternici, nitrați, halogeni, acizi puternici, alcalii. |
| 10.6. Produși de descompunere periculoși | Nu există date specifice. Produse de combustie periculoasă: vezi secțiunea 5. |

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile Spray pornire motor la rece**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuirii Data armonizării: 18. 03. 2021 Stranica: 10/(16)
(de fabricație): - / 17. 02. 2022 Revizuirea: 31. 10. 2023

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Componente:

Dietil-eter (CAS: 60-29-7)

Oral: LD₅₀ (șobolan) 1211 mg/kg

Kerosen (petrol), hidrodesulfurate (CAS: 64742-81-0) (date din literatură)

Oral: LD₅₀ (șobolan) > 5000 mg/kg

Dermal: LD₅₀ (iepure) > 2000 mg/kg

Inhalare: LC₅₀ (șobolan) > 58,2 mg/L

*Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izo-alcani, ciclici, <2 % aromatice (EC: 918-481-9)
(date din literatură)*

Oral: LD₅₀ (șobolan) > 5000 mg/kg

Dermal: LD₅₀ (iepure) > 2000 mg/kg

Inhalare: LC₅₀ (șobolan) > 5,2 mg/L

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0)

Oral: LD₅₀ (șobolan) 5840 mg/kg (OECD 401)

Dermal: LD₅₀ (iepure) 13900 mg/kg (OECD 402)

Propan (CAS: 74-98-6)

Inhalare: LC₅₀ (șobolan) 1443 mg/L/4 oră (date din literatură)

Butan (CAS: 106-97-8)

Inhalare: LC₅₀ (șobolan) 658 mg/L/4 oră (date din literatură)

Izobutan (CAS: 75-28-5)

Inhalare: LC₅₀ (mouse) 974 mg/L/4 oră

Corodarea/iritarea pielii:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Lezarea gravă/iritarea ochilor:

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor germinative:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerigenitatea:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitatea pentru reproducere:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile Spray pornire motor la rece**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 18. 03. 2021 Stranica: 11/(16)
(de fabricație): - / 17. 02. 2022 Revizuirea: 31. 10. 2023

STOT (toxicitatea asupra organelor țintă
specifice) – expunere unică:

Poate provoca somnolență sau amețeală.

STOT (toxicitatea asupra organelor țintă
specifice) – expunere repetată:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de
clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericolul prin aspirare:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de
clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin: Nu sunt date.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Nu sunt informații disponibile cu privire la produs.

Componente:

Kerosen (petrol), hidrodesulfurate (CAS: 64742-81-0) (date din literatură)

Pește:	LC ₅₀	1-20 mg/L
Alte organisme acvatice:	EC ₅₀	1-20 mg/L
Crustacee:	EC ₅₀	1-20 mg/L

*Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izo-alcani, ciclici, <2 % aromatice (EC: 918-481-9)
(date din literatură)*

Pește:	LC ₅₀	1-10 mg/L
Alte organisme acvatice:	EC ₅₀	1-10 mg/L
Crustacee:	EC ₅₀	1-10 mg/L

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0)

Pimephales promelas:	LC ₅₀	9640 mg/L/96 oră
Daphnia magna:	EC ₅₀	10000 mg/L/48 oră
Alge verzi:	EC ₅₀	1800 mg/L/7 de zile
Lactuca sativa:	IC ₅₀	2104 mg/kg/72 oră

Propan (CAS: 74-98-6)

Pește:	LC ₅₀	49,47 mg/L	(date din literatură)
Alte organisme acvatice:	LC ₅₀	27,14 mg/L	(date din literatură)
Algă:	EC ₅₀	11,89 mg/L/72 oră	(date din literatură)

Butan (CAS: 106-97-8)

Pește:	LC ₅₀	24,11 mg/L	(date din literatură)
Alte organisme acvatice:	LC ₅₀	14,22 mg/L	(date din literatură)
Algă:	EC ₅₀	7,71 mg/L/96 oră	(date din literatură)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile Spray pornire motor la rece**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 18. 03. 2021 Stranica: 12/(16)
(de fabricație): - / 17. 02. 2022 Revizuirea: 31. 10. 2023

Izobutan (CAS: 75-28-5)

Pește:	LC ₅₀	27,98 mg/L	(date din literatură)
Alte organisme acvatice:	LC ₅₀	16,33 mg/L	(date din literatură)
Algă:	EC ₅₀	8,57 mg/L/96 oră	(date din literatură)

12.2. Persistență și degradabilitate

Biodegradarea

Nu sunt informații disponibile cu privire la produs.

Kerosen (petrol), hidrodesulfurate (CAS: 64742-81-0):

degradabil în mod inerent (date din literatură)

Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izo-alcani, ciclici, <2 % aromatice (EC: 918-481-9):

80% (28 de zile)

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0)

53% (5 de zile) este ușor biodegradabil

12.3. Potențial de bioacumulare

Nu sunt informații disponibile cu privire la produs.

Kerosen (petrol), hidrodesulfurate (CAS: 64742-81-0):

Log Kow: >4; potențial bioacumulativ (date din literatură)

Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izo-alcani, ciclici, <2 % aromatice (EC: 918-481-9):

Log Pow: 2,1-6,0 (date din literatură);

Log Kow: >4; potențial bioacumulativ (date din literatură)

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0)

Log Pow <1,0 (bioacumulare nu este de așteptat)

12.4. Mobilitate în sol

Uleiul mineral plutește pe apă, se absoarbe în particulele de sol și își pierde mobilitatea.

Mobilitate în apă:

Nu sunt date.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Amestecul nu conține materiale PBT sau vPvB.

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Nu sunt date.

12.7. Alte efecte adverse

Efecte asupra mediului:

Preveniți ca scurgerea de produs să pătrundă în ape naturale, în sol și în sistemul de canalizare.

Clasa de pericol pentru apă (Germania):

Nu sunt date.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile Spray pornire motor la rece**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 18. 03. 2021 Stranica: 13/(16)
(de fabricație): - / 17. 02. 2022 Revizuirea: 31. 10. 2023

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Eliminarea deșeurilor de produs:

Produsul de deșeu, eventual produsul deja utilizat aparține în categoria deșeurilor periculoase. Pentru tratarea lui trebuie considerate cele descrise în decretele locale, sau cuprins în regulamentul dat de UE.

Legislația națională: Legea 211/2011, HG 427/2010, HG nr. 128/2002, HG 1061/2008, HG 268/2005, HG nr. 128/2002 HG 349/2005, OMAPM nr.756/2004, HG 856/ 2002, HG 128/2002, HG 268/2005.

Codul de identificare al deșeurilor: 16 05 04*

butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conținut de substanțe periculoase

Metoda recomandată de tratare a deșeurilor: incinera.

Eliminarea de ambalare:

Conținutul ambalajului cu rămășițe de produse trebuie tratat conform descrițiilor, decretelor locale sau îndeplinind decretele UE.

Codul de identificare al deșeurilor: 15 01 10*

Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase.

Apa de canalizare

Apa uzată, care rezultă în cazul folosirii normale, care ajunge în apele vii, sau în canalizare comună trebuie să corespundă reglementărilor, decretelor locale.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1.	Numărul ONU sau numărul de identificare	UN1950
14.2.	Denumirea corectă ONU pentru expediție	AEROSOLI, inflamabili
14.3.	Clasa (clasele) de pericol pentru transport	2 (Cod clasificare: 5F)
14.4.	Grupul de ambalare	-
14.5.	Pericole pentru mediul înconjurător	neclasificat
	Poluant marin:	nu
14.6.	Precauții speciale pentru utilizatori	-
	Etichetare:	2.1
	Cod de restricționare tunel:	2 (D)
14.7.	Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI	nu se aplică

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meisterteile Spray pornire motor la rece**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 18. 03. 2021 Stranica: 14/(16)
(de fabricație): - / 17. 02. 2022 Revizuirea: 31. 10. 2023

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

- 15.1. Regulamentele/legislația din domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză
Această Fișă cu Date de Securitate este elaborată conform Regulamentul (CE) nr.1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 2020/878.
Această Fișă cu Date de Securitate este elaborată conform regulamentul (CE) nr.1272/2008.
Categoriza Seveso: P3.a.
- 15.2. Evaluarea securității chimice
Nu există informații disponibile.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Datele de mai sus au fost editate după cele mai bune cunoștințe, astfel, ca să ajutăm transportul și tratarea produsului în siguranță. Datele comunicate se referă numai la produse însemnate, sunt informative, nu alcătuiesc subiectul contractului sau prescripției. Respectarea prescripțiilor și decretelor valabile, respectiv luarea în considerare a recomandărilor referitoare la folosirea produselor este obligația utilizatorului.

Clasificarea amestecului în conformitate cu Regulamentul (EC) nr. 1272/2008 (informații cu privire la metoda de evaluare):

Aerosol 1	H222 + H229	metoda de calcul (pe bază de ingrediente inflamabile)
Eye Irrit. 2	H319	metoda de calcul
STOT SE 3	H336	metoda de calcul

Textul complet al Frazelor de risc H prezentate în Secțiunea 3:

H220	Gaz extrem de inflamabil.
H224	Lichid și vapori extrem de inflamabili.
H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H280	Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336	Poate provoca somnolență sau amețală.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meistererteile Spray pornire motor la rece**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 18. 03. 2021 stranică: 15/(16)
(de fabricație): - / 17. 02. 2022 Revizuirea: 31. 10. 2023

Flam. Gas 1	Gaze inflamabile, categoria 1
Flam. Liq. 1	Lichide inflamabile Categoria 1
Flam. Liq. 2	Lichide inflamabile Categoria 2
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile Categoria 3
Press Gas	Gaze comprimate
Acute Tox. 4	Toxicitate acută - Categoria 4
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea, categoria 2
Eye Irrit. 2	Gravă a ochilor daune / iritarea ochilor - Categoria 2
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere Categoria 3
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic, Toxicitate cronică, categoria 2

Legend:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration factor
BOD	Biological Oxygen Demand
Bw	Body Weight
C&L	Classification and Labelling
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging (1272/2008/EC)
CMR	Carcinogenic, Mutagenic or Toxic for Reproduction
COD	Chemical Oxygen Demand
CSA	Chemical Safety Assessment
CSR	Chemical Safety Report
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
ECHA	European Chemicals Agency
Ec _x	Effective Concentration x%
ErC ₅₀	EC ₅₀ in terms of reduction of growth rate
Ed _x	Effective Dose x%
EC	European Community
EC number	European Community number
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ES	Exposure Scenario
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

(Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008)



Denumirea produsului: **A.Z. Meistererteile Spray pornire motor la rece**

Versiunea: 2 Ediție originală / Data ultimei revizuiți Data armonizării: 18. 03. 2021 stranică: 16/(16)
(de fabricație): - / 17. 02. 2022 Revizuirea: 31. 10. 2023

LCx	Lethal Concentration x%
LDx	Lethal Dose x%
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOEC	No observed effect concentration
NOEL	No observed effect level
NLP	No-Longer Polymer
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	Persistent Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
ppm	parts/million
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulations concerning the International carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
UVCB	substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvB	Very Persistent and very Bio-accumulative

Secțiunile revizuite:

Secțiune	Subiectul modificării	Data	Versiunea
1-16.	Prelucrare în totalitate a modificării compoziției. Corespunderea cu decret a 2020/878/ UE.	31. 10. 2023	2