

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5V 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 23.08.2023

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 06.09.2023

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5V 5W-30

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare

Ulei de motor

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Adresa

Unix Autó Kft.

Frangepán utca 55-57.

1139 Budapest

HU

Telefon

+36 1 270 8700

Adresa e-mail a

cs@unixauto.com

persoanei

responsabile pentru

această FTS

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) - 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Tel.: +36 80 201 199 (0-24 óraban, díjmentesen hívható – csak Magyarországról) - Tel.: +36 1 476 6464

(0-24 óraban, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Produsul nu este clasificat ca și periculos conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

2.2. Elemente pentru etichetă

Marcare conform Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

EUH208 Conține

C14-16-18 Alkyl phenol, Risc de reacție alergică.

Informații suplimentare

EUH210

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

2.3. Alte pericole

Nici un pericol deosebit care ar trebui luat în considerare.

Produsul nu conține substanțe PBT. Produsul conține nici substanțe vPvB. Acest produs nu conține o substanță care are proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în raport cu oamenii. Produsul nu conține nicio substanță care are proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în organismele neîntă.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

3.2. Amestecuri

Componente potențial periculoase

FIȘA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5V 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 23.08.2023

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 06.09.2023

Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

Nr. CAS 64742-54-7

Nr. EINECS 265-157-1

Număr de înregistrare 01-2119484627-25

Nr. Index 649-467-00-8

Concentrație ≥ 50 < 75 %

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Asp. Tox. 1 H304

Alte mențiuni:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Mențiune H, L

Distillates (Petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

Nr. CAS 64742-65-0

Nr. EINECS 265-169-7

Număr de înregistrare 01-2119471299-27

Nr. Index 649-474-00-6

Concentrație ≥ 1 < 10 %

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Asp. Tox. 1 H304

Alte mențiuni:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Mențiune H, L

Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

Nr. CAS 64742-54-7

Nr. EINECS 265-157-1

Număr de înregistrare 01-2119484627-25

Nr. Index 649-467-00-8

Concentrație ≥ 1 < 10 %

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Asp. Tox. 1 H304

Alte mențiuni:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Mențiune H, L

Distillates (Petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic; Baseoil - unspecified

Nr. CAS 64742-56-9

Nr. EINECS 265-159-2

Număr de înregistrare 01-2119480132-48

Nr. Index 649-469-00-9

Concentrație ≥ 1 < 10 %

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Asp. Tox. 1 H304

Alte mențiuni:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Mențiune H, L

Paraffin oils (Petroleum), catalytic dewaxed heavy; Baseoil - unspecified

Nr. CAS 64742-70-7

Nr. EINECS 265-174-4

Număr de înregistrare 01-2119487080-42

Nr. Index 649-477-00-2

Concentrație ≥ 1 < 10 %

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5V 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 23.08.2023

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 06.09.2023

Asp. Tox. 1 H304

Alte mențiuni:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Mențiune H, L

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts

Nr. CAS 84605-29-8

Nr. EINECS 283-392-8

Număr de înregistrare 01-2119493626-26

Concentrație >= 1 < 2,5 %

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Aquatic Chronic 2 H411

Eye Dam. 1 H318

Limite de concentrație (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315 >= 6,25 <= 100 %

Eye Irrit. 2 H319 > 10 <= 12,5 %

Eye Dam. 1 H318 > 12,5 <= 100 %

C14-16-18 Alkyl phenol

Nr. EINECS 931-468-2

Număr de înregistrare 01-2119498288-19

Concentrație >= 0,1 < 1 %

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Skin Sens. 1B H317

STOT RE 2 H373

Alte componente

Lubricating oils (Petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil - unspecified

Nr. CAS 72623-87-1

Nr. EINECS 276-738-4

Număr de înregistrare 01-2119474889-13

Nr. Index 649-483-00-5

Concentrație >= 25 < 50 %

[3]

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

-

Alte mențiuni:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Mențiune H, L

Paraffin oils (Petroleum), catalytic dewaxed heavy; Baseoil - unspecified

Nr. CAS 64742-70-7

Nr. EINECS 265-174-4

Număr de înregistrare 01-2119487080-42

Nr. Index 649-477-00-2

Concentrație >= 1 < 10 %

[3]

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

-

Alte mențiuni:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Mențiune H, L

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5V 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 23.08.2023

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 06.09.2023

Mențiune

[3] Substanță cu valori de limită pentru mediul de lucru

Alte informații

DMSO<3% (IP 346)

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Indicații generale

La persistarea problemelor chemați medicul.

Dacă se inhalează

A se asigura aer proaspăt. În cazul problemelor a se chema medicul.

În caz de contact cu pielea

La contactul cu pielea a se spăla cu apă caldă. La persistarea iritării pielii a se căutata medicul.

În caz de contact cu ochii

A se deschide pleoapele ochilor, ochii a se spăla bine cu apă (15 min.). La iritare a se consulta cu medicul oftalmolog.

Dacă este ingerat

În cazul inconștienței sau a amețirii a se pune accidentatul în poziție stabilă. A se chema imediat medicul și a se prezenta fișa de securitate. A nu se provoca vomitarea.

Protecția personală a persoanei care acordă primul ajutor

Salvatorul: Acordați atenție autoprotecției!

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Până acum nu sunt cunoscute nici un fel de simptome:

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Indicații pentru medici / Tratament

A se îngriji simptomatic.

Indicații pentru medici / Riscuri

La consumare cu urmarea vomitării se poate ajunge la inspirare în plămâni, ceea ce poate duce la pneumonie chimică sau nădușire.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Produse recomandate pentru stingerea incendiului

spumă, praf de stingere, dioxid de carbon, duș de apă

Agenți de stingere nepotriviți

jet puternic de apă

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

În caz de incendiu posibilitate de producere a gazelor periculoase.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament de protecție special pentru pompieri

În caz de incendiu a se folosi aparat respirator potrivit.

Alte informații

Apă de incendiu contaminată a se colecta separat, nu are voie să pătrundă în canalizare.

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5V 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 23.08.2023

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 06.09.2023

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

După scăparea/împrăștierea produsului există pericol mare de alunecare. A se folosi îmbrăcăminte de protecție personală. A se asigura aerisire suficientă. Îndepărtați sursele de aprindere. La acțiunea vaporilor/prafului/aerosolului a se folosi protecția căilor respiratorii. A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcăminte. A se respecta normele de securitate (vezi Secțiunile 7 și 8).

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

A se împiedica scăparea în substrat/în sol. A se împiedica răspândirea de suprafață (de ex. prin îngrădire sau blocaje de ulei). A se împiedica scăparea în canalizație/ape de suprafață/ape subterane.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

A se colecta cu material absorbant potrivit. Obiectele impurificate și podeaua a se curăța bine cu respectarea normelor privind mediul înconjurător. A se lichida conform normelor.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se respecta normele de securitate (vezi Secțiunile 7 și 8).

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Sfaturi de manipulare în condiții de securitate

Trebuie respectate măsurile de securitate obișnuite la manevrarea cu substanțe chimice.

Măsurile de protecție împotriva incendiului și a exploziei

Nu sunt necesare nici un fel de măsuri speciale.

Grupă de pericolozitate pentru incendii / Clasă de temperatură / Grupă de pericolozitate a norilor de praf cu risc de explozie

Grupă de pericolozitate B (substanțe lichide inflamabile)
pentru incendii

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere

Produsul a se depozita în recipiente închise.

Măsurile de protecție în cazul depozitării în locuri comune

A nu se depozita împreună cu alimentele.

Informații suplimentare asupra condițiilor de depozitare

Păstrați ambalajul închis ermetic și uscat (ferit de umiditate). A se feri de căldură și radiațiile solare directe.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Ulei de motor

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Alte informații

Alți parametri de control nu sunt cunoscuți.

8.2. Controale ale expunerii

Măsurile de ordin tehnic / Măsurile de igienă

Trebuie respectate măsurile de securitate obișnuite la manevrarea cu substanțe chimice.

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5V 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 23.08.2023

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 06.09.2023

Protecție respiratorie - Notă

Nu este pretinsă, a se împiedica însă inspirația vaporilor. La depășirea limitelor pentru mediul de lucru trebuie folosit aparat de respirație potrivit.

Protecția mâinilor

mănuși

Materiale adaptate neopren

Protecția ochilor

ochelari de protecție cu protecție laterală

Protecția corpului

Îmbrăcăminte chimică de lucru.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază****Stare de agregare** lichid**Culoare** maro**Miros** caracteristic**Densitatea și/sau densitatea relativă**Valoare 846,3 kg/m³

Temperatură 20 °C

Metodă ASTM D 4052

Vâscozitate**cinematică**Valoare 68,7 mm²/s

Temperatură 40 °C

Metodă ASTM D 445

Punct de aprindereValoare $\geq$ 215 °C

Metodă ISO 2592

Punct de curgereValoare $\leq$ -39 °C

Metodă DIN/ISO 3016

Punct de topire

Notă nestabil

Punct de îngheț

Notă nestabil

Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere

Notă nestabil

inflamabilitatea

nestabil

Limita inferioară și superioară de explozie

Notă nestabil

Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere

nestabil

Temperatură de aprindere

Notă nestabil

temperatura de descompunere

Notă nestabil

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5V 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 23.08.2023

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 06.09.2023

Valoarea pH

Notă Nu se aplică

Solubilitatea (solubilitățile)

Notă nestabilit

Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)

Notă nestabilit

Presiune de vapori

Notă nestabilit

Densitatea relativă a vaporilor

Notă nestabilit

9.2. Alte informații**Limită de miros neplăcut**

Notă nestabilit

Coeficient de evaporare

Notă nestabilit

Solubilitate în apă

Notă nestabilit

temperatura de autoaprindere

Notă Nu se aplică

Proprietăți explozive

Evaluare nestabilit

Proprietăți oxidante

Notă nestabilit

Alte informații

Nu sunt cunoscute.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**10.1. Reactivitate**

La depozitare și tratare conform reglementărilor date nu există pericol de reacții periculoase.

10.2. Stabilitate chimică

Nu sunt cunoscute reacții periculoase.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Agent de oxidare

10.4. Condiții de evitat

Nu sunt cunoscute reacții periculoase.

10.5. Materiale incompatibile

Agent de oxidare, Reacție cu acizii puternici.

10.6. Produși de descompunere periculoși

în micro-cantități posibil

Alte informații

Informații relevante în Secțiunea 2:

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Denumirea comercială: A.Z. Meistereile Motorenöl MT-7.5V 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 23.08.2023

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 06.09.2023

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**Toxicitate acută la ingerare**

Notă Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Toxicitate acută la ingerare (Componente)**Paraffin oils (Petroleum), catalytic dewaxed heavy; Baseoil - unspecified**

Specii	șobolan (mascul/femelă)	
LD50	> 5000	mg/kg
Metodă	OECD 401	
Notă	Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.	

Lubricating oils (Petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil - unspecified

Specii	șobolan	
LD50	> 5000	mg/kg
Metodă	OECD 401	

Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

Specii	șobolan	
LD50	> 5000	mg/kg

Toxicitate dermică acută

Notă Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Toxicitate dermică acută (Componente)**Paraffin oils (Petroleum), catalytic dewaxed heavy; Baseoil - unspecified**

Specii	iepure	
LD50	> 5000	mg/kg
Metodă	OECD 402	
Notă	Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.	

Lubricating oils (Petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil - unspecified

Specii	iepure	
LD50	> 2000	mg/kg
Metodă	OECD 402	

Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

Specii	iepure	
LD50	> 5000	mg/kg

Toxicitate acută la inhalare

Notă Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Toxicitate acută la inhalare (Componente)**Paraffin oils (Petroleum), catalytic dewaxed heavy; Baseoil - unspecified**

Specii	șobolan	
LC50	> 5,53	mg/l
Durată de expunere	4	h
Mod de administrare/Formă	Praful/Ceața	
Metodă	OECD 403	
Notă	Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.	

Lubricating oils (Petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil - unspecified

Specii	șobolan	
LC50	>= 5,53	mg/l
Durată de expunere	4	h
Metodă	OECD 403	

Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

Specii	șobolan	
LC50	> 5,53	mg/l
Durată de expunere	4	h
Mod de administrare/Formă	Praful/Ceața	

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5V 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 23.08.2023

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 06.09.2023

Corodarea/iritarea pielii

Notă Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Corodarea/iritarea pielii (Componente)

Lubricating oils (Petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil - unspecified

Metodă OECD 404

Iezarea gravă/iritarea ochilor

Notă Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Iezarea gravă/iritarea ochilor (Componente)

Paraffin oils (Petroleum), catalytic dewaxed heavy; Baseoil - unspecified

Evaluare neiritant

Metodă OECD 405

Lubricating oils (Petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil - unspecified

Metodă OECD 405

sensibilizare

Căi de expunere dermatologic

Evaluare Sensibilizarea este posibilă la persoane predispuse.

Notă Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Sensibilizare (Componente)

Paraffin oils (Petroleum), catalytic dewaxed heavy; Baseoil - unspecified

Evaluare nu este sensibilizabil

Metodă OECD 406

Notă Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.

Lubricating oils (Petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil - unspecified

Căi de expunere dermatologic

Evaluare nu este sensibilizabil

Metodă OECD 406

Toxicitate subacută, subcronică și de lungă durată

Notă nestabilit

Mutagenicitate

Notă Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Toxicitate pentru reproducere

Notă Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Toxicitate în ceea ce privește reproducerea.(Componente)

Lubricating oils (Petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil - unspecified

Evaluare Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Cancerogenicitate

Notă Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Toxicitate pentru organele specifice țintă (STOT)

Expoziție de o singură dată

Notă Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Expoziție repetată

Notă Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Pericol prin aspirare

Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Proprietăți de perturbare endocrină în ceea ce privește oamenii

Acest produs nu conține o substanță care are proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în raport cu oamenii.

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5V 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 23.08.2023

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 06.09.2023

Informații despre ingrediente**Toxicitate acută la ingerare (Componente)****Paraffin oils (Petroleum), catalytic dewaxed heavy; Baseoil - unspecified**

Specii șobolan (mascul/femelă)
 LD50 > 5000 mg/kg
 Metodă OECD 401
 Notă Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.

Lubricating oils (Petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil - unspecified

Specii șobolan
 LD50 > 5000 mg/kg
 Metodă OECD 401

Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

Specii șobolan
 LD50 > 5000 mg/kg

Toxicitate dermică acută (Componente)**Paraffin oils (Petroleum), catalytic dewaxed heavy; Baseoil - unspecified**

Specii iepure
 LD50 > 5000 mg/kg
 Metodă OECD 402
 Notă Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.

Lubricating oils (Petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil - unspecified

Specii iepure
 LD50 > 2000 mg/kg
 Metodă OECD 402

Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

Specii iepure
 LD50 > 5000 mg/kg

Toxicitate acută la inhalare (Componente)**Paraffin oils (Petroleum), catalytic dewaxed heavy; Baseoil - unspecified**

Specii șobolan
 LC50 > 5,53 mg/l
 Durată de expunere 4 h
 Mod de administrare/Formă Praful/Ceața
 Metodă OECD 403
 Notă Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.

Lubricating oils (Petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil - unspecified

Specii șobolan
 LC50 >= 5,53 mg/l
 Durată de expunere 4 h
 Metodă OECD 403

Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

Specii șobolan
 LC50 > 5,53 mg/l
 Durată de expunere 4 h
 Mod de administrare/Formă Praful/Ceața

Corodarea/iritarea pielii (Componente)**Lubricating oils (Petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil - unspecified**

Metodă OECD 404

Iezarea gravă/iritarea ochilor (Componente)**Paraffin oils (Petroleum), catalytic dewaxed heavy; Baseoil - unspecified**

Evaluare neiritant

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5V 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 23.08.2023

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipării 06.09.2023

Metodă OECD 405

Lubricating oils (Petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil - unspecified

Metodă OECD 405

Sensibilizare (Componente)**Paraffin oils (Petroleum), catalytic dewaxed heavy; Baseoil - unspecified**

Evaluare nu este sensibilizabil

Metodă OECD 406

Notă Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.

Lubricating oils (Petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil - unspecified

Căi de expunere dermatologic

Evaluare nu este sensibilizabil

Metodă OECD 406

Toxicitate în ceea ce privește reproducerea.(Componente)**Lubricating oils (Petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil - unspecified**

Evaluare Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Alte informații

Datele toxicologice nu sunt la dispoziție.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**12.1. Toxicitatea****Indicații generale**

nestabilit

Toxicitate la pești (Componente)**Paraffin oils (Petroleum), catalytic dewaxed heavy; Baseoil - unspecified**

Specii plevușcă (Pimephales promelas)

LL50 > 100 mg/l

Durată de expunere 96 h

Metodă OECD 203

Notă Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts

Specii păstrăv curcubeu (Oncorhynchus mykiss)

LC50 4,5 mg/l

Durată de expunere 96 h

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts

Specii păstrăv curcubeu (Oncorhynchus mykiss)

NOEC 1,8 mg/l

Durată de expunere 96 h

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts

Specii Cyprinodon variegatus

LC50 46 mg/l

Durată de expunere 96 h

Lubricating oils (Petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil - unspecified

LL50 > 100 mg/l

Durată de expunere 96 h

Metodă OECD 203

Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

LC50 > 100 mg/l

Durată de expunere 96 h

Toxicitate pentru daphnia (Componente)**Paraffin oils (Petroleum), catalytic dewaxed heavy; Baseoil - unspecified**

FIȘA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5V 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 23.08.2023

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 06.09.2023

Specii Daphnia magna
EL50 > 10000 mg/l
Durată de expunere 48 h
Metodă OECD 202
Notă Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.

Paraffin oils (Petroleum), catalytic dewaxed heavy; Baseoil - unspecified

LL50 > 10000 mg/l
Durată de expunere 96 h
Metodă OECD 202
Notă Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.

Paraffin oils (Petroleum), catalytic dewaxed heavy; Baseoil - unspecified

NOEL > 10000 mg/l
Durată de expunere 96 h
Metodă OECD 202
Notă Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.

Paraffin oils (Petroleum), catalytic dewaxed heavy; Baseoil - unspecified

Specii Daphnia magna
NOEL 10 mg/l
Durată de expunere 21 d
Metodă OECD 211
Notă Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts

Specii Daphnia magna
EC50 23 mg/l
Durată de expunere 48 h

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts

Specii Daphnia magna
NOEC 10 mg/l
Durată de expunere 48 h

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts

Specii Daphnia magna
EC50 > 0,8 mg/l
Durată de expunere 21 d

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts

Specii Daphnia magna
NOEC 0,4 mg/l
Durată de expunere 21 d

Lubricating oils (Petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil - unspecified

NOEL 10 mg/l
Durată de expunere 21 d
Metodă OECD 211

Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

Specii Daphnia
EC50 > 100 mg/l
Durată de expunere 48 h

Toxicitate asupra algelor (Componente)
Paraffin oils (Petroleum), catalytic dewaxed heavy; Baseoil - unspecified

Specii Pseudokirchneriella subcapitata
NOEL > 100 mg/l
Durată de expunere 72 h
Metodă OECD 201
Notă Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts

Specii Scenedesmus quadricauda

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5V 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 23.08.2023

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 06.09.2023

EC50 21 mg/l

Durată de expunere 72 h

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts

Specii Scenedesmus quadricauda

NOEC 10 mg/l

Durată de expunere 72 h

Lubricating oils (Petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil - unspecified

Specii Alge

NOEL >= 100 mg/l

Durată de expunere 72 h

Metodă OECD 201

Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

Specii Alge

IC50 > 100 mg/l

Durată de expunere 72 h

12.2. Persistența și degradabilitatea**Indicații generale**

nestabilit

Degradare biologică

Evaluare dificil degradabil

Degradare biologică (Componente)**Paraffin oils (Petroleum), catalytic dewaxed heavy; Baseoil - unspecified**

Evaluare dificil degradabil

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts

Valoare 1,5 %

Perioadă de testare 28 d

12.3. Potențialul de bioacumulare**Indicații generale**

nestabilit

Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)

Notă nestabilit

Coeficient de distribuție n-octanol/apă (log Pow) (substanțe conținute)**Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts**

log Pow 0,56

Distillates (Petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

log Pow 3,9 la 6

12.4. Mobilitatea în sol**Indicații generale**

nestabilit

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**Indicații generale**

nestabilit

Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produsul nu conține substanțe PBT.

Produsul conține nici substanțe vPvB.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

FIȘA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5V 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 23.08.2023

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 06.09.2023

Proprietăți perturbatoare endocrine în ceea ce privește mediul

Produsul nu conține nicio substanță care are proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în organisme neîntinse.

12.7. Alte efecte adverse**Indicații generale**

nestabilit

Informații suplimentare referitoare la ecologie

A nu se evacua necontrolat produsul în mediul înconjurător.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1. Metode de tratare a deșeurilor****Deșeuri provenind de la reziduuri**

Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor.

Numărul deșeurilor conform 13 02 08* other engine, gear and lubricating oils
cu CED:

Atribuirea codului deșeurilor conform Catalogului European de deșeuri (EWC) trebuie efectuate după o înțelegere cu societatea de lichidare locală a deșeurilor.

Ambalaje contaminate

Ambalajele care nu pot fi curățate, trebuie lichidate după o înțelegere cu societatea locală de lichidare a deșeurilor.

Numărul deșeurilor conform 15 01 10* packaging containing residues of or contaminated by
cu CED: dangerous substances**SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**

	Transport rutier	Transport maritim	Transport aerian
14.1. Numărul ONU	Produsul nu se supune regulamentelor de transport privind transportul terestru.-	Produsul nu se supune regulamentelor de transport privind transportul marin.-	Produsul nu se supune regulamentelor de transport privind transportul aerian.-
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție	-	-	-
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	-	-	-
Etichete ADR/RID			
14.4. Grupul de ambalare	-	-	-
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător	-	no	-

Informații pentru toate modurile de transport**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori**

Vezi capitolele 6 până la 8.

Informații suplimentare**14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI**

Nu se aplică

Denumirea comercială: A.Z. Meister-teile Motorenöl MT-7.5V 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 23.08.2023

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 06.09.2023

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Informații suplimentare

În afară de datele din această subsecțiune nu sunt disponibile niciun fel de informații despre acest produs.

15.2. Evaluarea securității chimice

Pentru acest amestec nu a fost efectuată evaluarea siguranței chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

H-fraze enumerate în capitolul 3

H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H373	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Categorie CLP la capitolul 3

Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic, cronic, Categoria 2
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, Categoria 1
Eye Dam. 1	Lezarea gravă a ochilor, Categoria 1
Skin Irrit. 2	Iritarea pielii, Categoria 2
Skin Sens. 1B	Sensibilizarea pielii, Categoria 1B
STOT RE 2	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată, Categoria 2

Informații suplimentare

Modificări relevante față de versiunea anterioară a fișei cu date de securitate sunt marcate cu: ***

Datele se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor și experienței noastre. Fișa de securitate descrie produsele din punct de vedere al cerințelor cu privire la securitatea lor. Datele nu servesc ca și promisiune a proprietăților produsului.