

WARM UP®

FICHA TÉCNICA: WU-UCC250

PRODOTTO: UREA CRYSTAL CLEANER

Marca: WARM UP®

Referencia : WU-UCC250

Acondicionamiento: Frasco dosificador de 250 ml



UREA CRYSTAL CLEANER

2 en 1: anticristalizante y detergente, inyección para solución a base de urea.
Fórmula concentrada: 250 ml tratan 100 litros de solución de urea.


En algunas condiciones de funcionamiento, la temperatura de los gases de escape no es suficiente para que la reacción de oxido reducción se complete, lo que favorece la acumulación de depósitos en el catalizador SCR. WARM UP® Urea Crystal Cleaner impide la formación de cristales de ácido cianúrico en el sistema de reducción catalítica selectiva (SCR) así como la obstrucción de los inyectores, previniendo de este modo los riesgos de inmovilización. Condiciona y protege la solución de urea durante un almacenamiento prolongado.

► Ventajas:

- ✓ Impide la formación de cristales a temperaturas inferiores a -10°C.
- ✓ Limpia el sistema de inyección de urea.
- ✓ Optimiza la pulverización del inyector.
- ✓ Acelera la conversión de la urea en amoníaco.
- ✓ Permite una pulverización más fina de la solución a base de urea disminuyendo su tensión de superficie
- ✓ Aumenta la eficacia del catalizador SCR (reducción catalítica selectiva).
- ✓ Vida útil más larga de la SCR.
- ✓ Fórmula concentrada para todos los tipos de vehículos (vehículos ligeros y camiones)
- ✓ Impide la corrosión del sistema de escape.

► Puntos fuertes de esta formulación:

- ✓ Producto 2 en 1: previene la cristalización y optimiza la pulverización.
- ✓ Reduce las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX).
- ✓ Garantiza un funcionamiento óptimo del circuito de descontaminación.
- ✓ La SCR (reducción catalítica selectiva) se restaura.
- ✓ Impide los bloqueos en el catalizador SCR.
- ✓ Previene el aumento del consumo de combustible.
- ✓ Un frasco de 250 ml trata 100 litros de mezcla de urea.



► Dosaggio e metodo di applicazione:

- ✓ 25 ml per 10 litri per soluzione di urea, o 250ml per 100 litri.
- ✓ Non deve essere introdotto nel serbatoio del carburante ma nello stoccaggio dell'urea. Procedere prima con il riempimento dell'urea per consentire la miscelazione meccanica in conformità con il dosaggio indicato.
- ✓ Non deve essere miscelato con nessun altro prodotto.