

물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

19521033 Engine Oil 5W-30

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 19521033 Engine Oil 5W-30
나. 화학식(분자량) 및 조성 : 탄화수소의 혼합물
다. 제품의 용도 및 사용상의 제한:
1) 용도 : 자동차용 엔진오일
2) 사용제한 : 자료없음
라. 제조 및 공급회사 : 에쓰-오일토탈유평유(주) (전화번호 : 02) 6320-2000)
마. 주소 : 서울특별시 중구 칠패로 37, HSBC빌딩 16층)
바. 작성부서 : 기술개발팀
사. 담당부서 : HSSEQ팀
아. 긴급연락번호 : 02) 6320-2113

2. 위험·유해성

가. 위험·유해성 분류 및 구분:

화학물질의 분류	유해·위험성 구분
유해하지 않음	0

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (수소처리된 중질 파라핀 정제유(석유))	NFPA 지수 : 보건=1, 화재=1, 반응성=0
1-decene homopolymer hydrogenated (1-도데센의 단독 중합체, 수소화된)	자료없음.
Phosphorodithioic acid O,O-dialkyl(C=3-14) esters zinc salts	자료없음.
Polymerized dimethyl silicone fluid (디메틸 실리콘계 폴리머 용액)	해당없음.

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

구 분		표 시
그림문자		그림문자 없음
신호어		신호어 없음
유해·위험문구		- 물리, 화학적 위험 : 위험물질로 분류되지 않음 - 건강 유해성 : 유해위험물질로 분류되지 않음 - 환경 유해성 : 환경적 유해위험물질로 분류되지 않음
예방조치 문구	예방	- 특별한 예방조치문구 없음
	대응	- 특별한 예방조치문구 없음
	저장	- 특별한 예방조치문구 없음
	폐기	- 특별한 예방조치문구 없음

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성 : 자료없음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

가. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	이명	CAS 번호	함유량, %
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (수소처리된 중질 파라핀 정제유(석유))	없음	64742-54-7	71.0 ~ 80.0
1-decene homopolymer hydrogenated (1-도데센의 단독 중합체, 수소화된)	없음	151006-63-2	5.0 ~ 10.0
Phosphorodithioic acid O,O-dialkyl(C=3-14) esters zinc salts	없음	134759-18-5	0.5 ~ 1.0
Polymerized dimethyl silicone fluid (디메틸 실리콘계 폴리머 용액)	없음	혼합물	< 1.0

나. 참조 사항

-본 제품에 사용된 광유계 기유는 IP346 법에 따라 측정되는 DMSO 추출물이 3% 미만입니다.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 : 다량의 물이나 생리식염수로 씻고 즉시 의학적 조치를 취할 것.

나. 피부에 접촉했을 때 : 영향받은 부위를 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 씻을 것.

다. 흡입했을 때 : 신선한 곳으로 옮기고 보온에 힘쓴다.

호흡이 중지되었을 때는 즉시 인공호흡을 실시하고 의사의 처치를 받는다.

라. 먹었을 때 : 구토를 강요하지 말고, 증상에 따라서 부양적으로 치료하고 의학적 조치를 취할 것.

마. 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 : 자료없음.

바. 응급조치 및 의사의 주의사항 : 특별한 해독제 없음. 증상에 따라 폐증치료.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 소화제 : 분말 소화약제, 이산화탄소, 포말, 물분무.

나. 사용해서는 안되는 소화제 : 옥내·외 소화전.

다. 소화방법 및 장비 : 용기를 화재지역으로부터 제거하고 용기의 측면에 냉각수를 뿌릴 것.

라. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 자료없음.

마. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :

화재 진압시 화학물질의 흡입 및 접촉을 피하기 위해 보호 장비(즉, 호흡기 장비, 화학보호의, 장갑, 신발, 고글, 마스크 등)를 착용하여야 한다.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 : 점화원의 제거, 충분한 환기, 호흡용 보호구

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 폐기를 위해 용기에 보관할 것.

다. 정화 또는 제거방법 : 모래나 기타 흡수제를 사용하여 흡수시킨 후 폐기할 것.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급 요령 : 흡연, 불, 불꽃의 사용을 금지할 것.

나. 안전한 저장 방법 : 밀봉할 것. 서늘하고 건조한 장소에 저장할 것. 통풍이 잘 되는 장소에 저장할 것.
기타 관련 법규의 규정을 준수할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 노출기준 :

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (수소처리된 중질 파라핀 정제유(석유))	ACGIH STEL에 기초하여 10mg/m ³ 추천함.
1-decene homopolymer hydrogenated (1-도데센의 단독 중합체, 수소화된)	해당없음. 국내 기준 : 없음
Phosphorodithioic acid O,O-dialkyl(C=3-14) esters zinc salts	해당없음. 국내 기준 : 없음

Viscosity modifier additive (점도지수향상첨가제)	본 제품을 취급시 형성가능한 물질의 노출 기준 : 미스트/에어로졸 형성 시, 5 mg/m ³ – ACGIH TLV 10 mg/m ³ – ACGIH STEL이 권장됨
Lubricants additive (윤활유 첨가제)	노출 기준이 설정되지 않음
Polymerized dimethyl silicone fluid (디메틸 실리콘계 폴리머 용액)	자료없음

나. 적절한 공학적 관리 : 실내에 환기가 충분히 되는 환경에서 사용되어야 하며, 필요 시에는 국소배기장치 및 환기시설을 설치해야 한다.

다. 개인 보호구 :

- 1) 호흡기 보호 : 일반적인 사용 조건 하에서는 없음. 작업자들이 노출 한계 이상의 농도에서 일할 경우에는 제대로 인준 받은 방독면, 송기마스크 등을 사용해야 합니다.
- 2) 눈보호 : 튀어올라 있으면 옆 가리개가 있는 보안경을 착용하십시오.
- 3) 손보호 : 안전장갑.
- 4) 신체보호 : 보호의.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 : 호박색 액체.
나. 냄새 : 특징적임.
다. 냄새 역치 : 자료 없음.
라. pH : 자료 없음.
마. 녹는점 : 해당 없음.
바. 끓는점 : 자료 없음.
사. 인화점 : 236℃ (COC)
아. 증발 속도 : 자료 없음.
자. 인화성(고체, 기체) : 해당 없음.
차. 자연발화점 : 자료 없음.
카. 폭발한계 : 자료 없음.
타. 증기압 : 자료 없음.
파. 증기밀도 : 자료 없음.
하. 밀도 : 851.1 kg/m³ at 15℃
거. 용해도 : 측정치 없음.
너. n-옥탄올/물 분배계수 : 자료 없음.
더. 분해 온도 : 자료 없음.
러. 점도 : 70.80 cSt at 40℃
머. 분자량 : 자료 없음.

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 : 상온 및 상압에서 안정함.
나. 반응시 유해물질 발생가능성 : 상온 상압에서 반응 없음.
다. 피해야 할 조건 및 물질 : 열, 불꽃, 강산화제.
라. 분해시 생성되는 유해물질 : CO, CO₂, 탄소산화물.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 1) 급성흡입 독성 : 자료없음.
- 2) 급성경구 독성 : 자료없음.
- 3) 피부접촉 : 자료없음.
- 4) 눈접촉 : 자료없음.

나. 물리적, 화학적 및 독성학적 특성에 관련된 증상 : 자료 없음.

다. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성영향

1) 급성 독성 물질 :

화학물질명	경구	경피	흡입
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	LD50 >5000mg/kg bw (쥐 - OECD 401)	LD50 > 5000 mg/kg bw (토끼 - OECD 402)	LC50 > 5.2mg/L (에어로졸) (쥐 - OECD 403)

(수소처리된 중질 파라핀 정제유(석유))			
Phosphorodithioic acid O,O-dialkyl(C=3-14) esters zinc salts	LD50 > 2600mg/kg (rat – 67/548/EEC 부록 V)	LD50 > 3160 mg/kg (rabbit – OECD 402)	LC 50 > 2 mg/l (1 시간, rat – OECD 403 / Read across)

- 2) 피부 부식성 또는 자극성 물질 : 해당없음.
3) 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 : 해당없음.
4) 호흡기 과민성 물질 : 해당없음.
5) 피부 과민성 물질 : 해당없음.
6) 발암성 물질 : 해당없음.
7) 생식세포 변이원성 물질 : 자료없음.
8) 생식독성 물질 : 자료없음.
9) 표적장기·전신독성 물질(1회 노출) : 자료없음.
10) 표적장기·전신독성 물질(반복 노출) : 자료없음.
11) 흡인 유해성 물질 : 자료없음.
라. 독성의 수치적 척도(급성 독성 추정치 등) : 자료 없음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성 :

1) 급성영향

화학물질명	조류	갑각류	어류
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유))	EL50 > 100mg/L (48시간, Pseudokirchnerella subcapitata - OECD 201)	EL50 > 10000mg/L (48시간, Daphnia magna - OECD 202)	LL50 > 100mg/L (96시간, Oncorhynchus mykiss - OECD 203)
1-Dodecene homopolymer, hydrogenated (1-도데센의 단독 중합체, 수소처리된)	-	EL50 > 1000 mg/l WAF (48h, Daphnia)	LL50 > 1000 mg/l WAF (96h, Fish)
Phosphorodithioic acid O,O-dialkyl(C=3-14) esters zinc salts	EbC50 2.1mg/L (96시간, Selenastrum capricornutum - OECD 201)	EL50 5.4mg/L (48시간, Daphnia magna - OECD 202)	LL50 4.5mg/L (96시간, Oncorhynchus mykiss - OECD 203)

2) 만성영향

화학물질명	조류	갑각류	어류
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유))	-	NOEL 10mg/L (21일, Daphnia magna - QSAR Petrotox)	NOEL > 1000mg/L (14/28일, Oncorhynchus mykiss - QSAR petrotox)
1-Dodecene homopolymer, hydrogenated (1-도데센의 단독 중합체, 수소처리된)	NOELR 1000 mg/l WAF (72시간, Aquatic plants)	NOELR 125 mg/l WAF (28일, Micro-organism)	-

- 나. 잔류성 및 분해성 : 해당없음.
다. 생물 농축성 : 자료 없음.
라. 토양이동성 : 해당없음.
마. 기타 유해 영향 : 자료 없음.

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법 : 폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항 : 폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔 번호 : 해당없음.
 나. 유엔 적정 선적명 : 해당없음.
 다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음.
 라. 용기등급 : 해당없음.
 마. 해양오염물질 : 해당없음.
 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 : 자료없음.

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 해당없음.

화학물질명	산업안전보건법에 의한 규제	혼합물 정보
Phosphorodithioic acid O,O-dialkyl(C=3-14) esters zinc salts	관리대상유해물질	아연 및 그 화합물을 1% 이상 함유한 혼합물

나. 화학물질관리법 등 타 부처의 화학물질관리 관련법에 의한 규제 : 해당없음.

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류 제4석유류.

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물 (폐유, 06-01-01).

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 자료없음.

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 : 화학물질관리법 기존화학물질목록, 원자재 MSDS 등

나. 최초 작성일자 : 2022.08.30

다. 개정횟수 및 최종 개정일자 : -

책임의 한계

이 물질안전보건자료에 제공된 정보는 발표일 현재 우리가 가지고 있는 최상의 지식과 정보 그리고 믿음에 기초할 때 정확합니다. 제공된 정보는 오직 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출을 위한 지침이며, 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 이 정보는 오직 지정된 특정 물질에만 관련이 있으며, 이 문서에 구체적으로 명시되지 않은 한, 기타 물질과 혼합해서 사용하는 물질에 대해서는 유효하지 않을 수 있습니다.

물질안전보건자료의 끝