


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde sıcak ve soğuk su, buhar, sıvı soğutma sistemleri, düşük basınç altında çalışan sistemlerde kullanılır.
Usage Area: Usable as spare parts for hot and cold water, steam, liquid cooling system and systems under low pressure in automotive industry.

Özellikler: Çalışma sıcaklığı "-40°C ile +120°C" arasındadır. Tepe sıcaklığı "+150°C" dir.
Features: Operating temperature "-40°C to +120°C", peak temperature "+150°C".



Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material		Tarih
1/1	1:1	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	Epdm-PES-Epdm	Çizen Designed by	01.02.2019
Sayfa No Page No	A3		Ağırlık / Weight (gr)	Kontrol eden Controlled by	4.02.2019
1/1			1047.09	Onaylayan Approved by	4.02.2019
			Parça Adı / Açıklama	Part Name / Explanation	Parça Kodu
			45mm x 56mm = 100cm Düz Hortum		M11521-0074-0000-00
				ERP Kodu	ERP Code
					50065111

Değişiklikler
Revision
00