



Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde sıcak ve soğuk su, buhar, sıvı soğutma sistemleri, düşük basınç altında çalışan sistemlerde kullanılır.
Usage Area: Usable as spare parts for hot and cold water, steam, liquid cooling system and systems under low pressure in automotive industry.

Özellikler: Çalışma sıcaklığı "-40°C ile +120°C" arasındadır. Tepe sıcaklığı "+150°C" dir.
Features: Operating temperature "-40°C to +120°C", peak temperature "+150°C".



Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.' e aittir. İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material			Tarih Date
 (mm) 1:1			Epdm-PES-Epdm	Çizen Designed by	Kerim Attugeyik	07.03.2019
Sayfa No Page No 1/1	A4	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	Ağırlık / Weight (gr) 999.03	Sertlik / Shore (ShA) 70 ±5	Kontrol eden Controlled by Onaylayan Approved by M. İğdecioğlu	8.03.2019
		Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.	Parça Adı / Açıklama 48mm x 58mm = 100cm Düz Hortum	Part Name / Explanation	Parça Kodu M11501-0145-0000-00	Part Code
					ERP Kodu 50065125	ERP Code



Değişiklikler
Revision

Revision
No

00

Tarih
Date