



Kullanım Alanı: Çok yüksek ozon dayanımı, iyi yağ dayanımı, glikol antifirizi dayanımı.

Usage Area : Very high ozone resistance, resistance is good oil, glycol antifreeze strength.

Özellikleri : Sıcaklık dayanımı -50°C den +180°C arasındadır. **Çalışma Basıncı:**5Bar. **Patlama Basıncı:**15Bar.

Features : Temperature tolerance between -50°C +180°C. **Operational Pressure Value:**5Bar. **Explosion Pressure Value:**15Bar.



Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAÜÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.' e aittir.İBRAŞ KAÜÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAÜÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAÜÇUK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material			Tarih Date
 (mm) 1:1	1:1	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	VMQ-POL-VMQ	Çizen Designed by	Veli Oruç	01.04.2019
Sayfa No Page No 1/1	A4		Ağırlık / Weight (gr) 676.23	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	2.04.2019
				Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	2.04.2019
		Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.	Parça Adı / Açıklama 30mm x 40mm = 100cm Düz Hortum	Part Name / Explanation	Parça Kodu M05410-0037-0000-00	Part Code
					ERP Kodu 31065761	ERP Code



Değişiklikler
Revision

Revision
No

00

Tarih
Date

01.04.2019

2.04.2019

2.04.2019

Part Name / Explanation

Part Code

M05410-0037-0000-00

ERP Code

31065761