



Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde yakıt, dizel, benzin, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemlerinde kullanılır.
Usage Area : Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C'dir.
Features : Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C.



Bu doküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material			Tarih Date
 (mm)	2:1		Nbr-PES			
Sayfa No Page No			Ağırlık / Weight (gr)	Sertlik / Shore (ShA)	Çizen Designed by	
1/1	A4	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	7683.16	80 ±5	Kontrol eden Controlled by	V. ORUÇ
					Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu
			Parça Adı / Açıklama	Part Name / Explanation	Parça Kodu	Part Code
			18,0*25,0 mm B-TİPİ Yakıt ve Yağ Hortumu (Örgülü)		M16023-0057-0000-00	
					ERP Kodu	ERP Code
					50068197	

Değişiklikler
Revision

00

Tarih
Date

12.02.2019

13.02.2019

13.02.2019

13.02

13.02