




I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Smontare cassetto portaoggetti. (2) Sostituire il vecchio filtro con il nuovo, inserendolo nell'apposito vano situato nel gruppo di riscaldamento.

ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

MOUNTING PROCEDURES

(1) Remove the objects holder. (2) Substitute the old filter with the new one, insert the new one in the housing.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Démontez la boîte à gants. (2) Remplacer le vieux filtre par le nouveau en l'insérant dans l'ouverture appropriée située dans le groupe de réchauffement.

ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Desmonte el cajón portaobjetos. (2) Sustituya el filtro viejo con el nuevo introduciéndolo en el alojamiento adecuado que se encuentra en el grupo de calefacción.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

MONTAGE EINWEISUNG

(1) Das Handschuhfach demontieren. (2) Den alten Filter gegen einen neuen austauschen und in die hierfür vorgesehene Aussparung am Heizaggregat einsetzen.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

HONDA
HONDA
HONDA

CIVIC
CR-V
INSIGHT

1994 >
1995 >
2000 >