


PI 1864

Tylko dla personelu specjalistycznego!
1/1

PRODUCT INFORMATION



TŁOKI DO SILNIKÓW CUMMINS ISL9/QSL9

Silnik ISL 9 QSL 9	Zastosowanie	Numery CPL	Tłoki	Zestaw	Tuleja cylindrowa	Zestaw pierścieni tłokowych
Średnica cylindra: 114 mm Skok: 145 mm Pojemność skokowa: 8,9 l	On-Highway Industrial	1286, 1480, 1793, 1861, 1978, 1979, 2724, 2908, 2946, 3211, 3212, 3213, 3312, 3522, 4254, 8016, 8042, 8106, 8158, 8181, 8182, 8419, 8473, 8474, 8475, 8478, 8479, 8600, 8693, 8703	41 756 600	41 756 960	89 735 110	80 00545 1 0 000
	On-Highway Industrial	1096, 2701, 2736	41 758 600	41 758 960		
	Industrial	422, 423, 1404, 8547, 8548, 8640, 8641, 8643, 8646, 8647, 8648, 8649, 8650, 8651, 8695	41 760 600	41 760 960		
	On-Highway	8389, 8458, 8662, 8717, 8718, 8780	41 757 600	41 757 960		
	On-Highway	915, 3121, 3155, 3157, 3600, 3663, 3689, 3732, 3733, 3772, 4611, 8792	41 759 600	41 759 960		

CZĘŚCI ZAMIENNE CUMMINS W JAKOŚCI PREMIUM

MotorService poszerza swoją ofertę i obecnie oferuje również wszystkie warianty tłoków do silników Cummins ISL 9 i QSL 9. Tłoki wahadłowe są dostępne w pięć różnych wersjach do danego typu silnika. Najważniejszą różnicą pomiędzy tymi wersjami jest wgłębienie komory spalania w główkach tłoka kutych ze stali.