



PI 1957
Nur für Fachpersonal!
1/1

PRODUCT INFORMATION

NEUES ÖLEINFÜLLGERÄT

ZUR DRUCKÖLBEFÜLLUNG VON INSTANDGESETZTEN MOTOREN

Um Schäden bei der Erstinbetriebnahme zu vermeiden, ist es empfehlenswert, das Ölversorgungssystem vor dem Motorstart manuell mit Motoröl zu befüllen. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass jegliche Luft aus den Ölkanälen entfernt wird und die sichere Funktion der Bauteile von Anfang an gewährleistet ist.

Motorservice hat jetzt ein innovatives Öleinfüllgerät im Programm, mit dem dieser Vorgang einfach und schnell durchgeführt werden kann.

Mit ihm wird das Öl über einen Druckbehälter in den Motorölkreislauf gepumpt. Der notwendige Druck für den Befüllvorgang kann durch eine Handpumpe am Gerät oder über einen Anschluss für ein Luftdruckgerät aufgebaut werden.

PRODUKTDETAILS ÖLEINFÜLLGERÄT

ART.-NR.: 12 00001 13 001

Technische Spezifikationen

- Betriebsdruck: max. 3,0 bar
- maximale Öleinfüllmenge: 10 Liter
- Berstdruck: 10 bar

Einsatzbereiche

Das Öleinfüllgerät ist geeignet für:

- Befüllen und Entlüften von Motorölkreisläufen
- Befüllen von ölgeschmierten Aggregaten (z. B. Automatikgetriebe, Schalt- und Hinterachsgetriebe)
- bei Pkw und Nkw

Zubehör

- Adapter für:

M10 × 1	M12 × 1,5
M14 × 1,5	M18 × 1,5
1 1/8" × 1,5	
- Schnellkupplung



Eine detaillierte Beschreibung des Befüllvorgangs finden Sie in unserer Service Information SI 1639 oder in unserem YouTube-Video zur Druckölbefüllung.

Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. Zuordnung und Ersatz, siehe die jeweils gültigen Kataloge bzw. die auf TecAlliance basierenden Systeme.