

Motorový olej

ProfiPower 4CAR 5W20 EXTREME PROTECT TECH F

Použití

PROFIPOWER 4CAR 5W20 EXTREME PROTECT TECH F OIL je syntetický motorový olej určen k použití v moderních osobních automobilech se vznětovými nebo přeplňovanými zážehovými motory se systémy redukce výfukových plynů, jako je DPF nebo TWC. Dobře funguje i ve vozidlech s hybridním pohonem.

Normy, specifikace

SAE: 5W/20

ACEA: C5

API: SN/SN-RC/CF

Ford WSS-M2C948-B

ILSAC GF-5

JLR 03.5004



Fyzikálně-chemické parametry

Parametry	PROFIPOWER 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH F
Kinematická viskozita při teplotě 100°C, [mm ² /s]	11,9
Index viskozity	160
Průtoková teplota, [°C]	-41
Bod vzplanutí, [°C]	220
Základní číslo, [mg KOH/g]	8,0
Síranový popel, [%]	0,7

Poznámka: výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v laboratorním certifikátu přiloženém ke každé šarži výrobku.

Lze použít zaměnitelně s:

Mobil Super 3000 F 5W-20

Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E

Total Quartz Ineo ECOB 5W-20

Platinum Max Expert C5 5W-20

